## China Fabrik 1D / QR Code 80mm POS Thermodrucker Maschine (Modell: OCPP -80G)

## **Eigenschaften:**

- 1.Desktop oder an der Wand befestigter Typ für Wahl.
- 2. Unterstützt Multi 1D Barcodes und 2D-Codes drucken.
- 3.100M Ethernet-Port, ultraschnelle Datenübertragung.
- 4.Unterstützt 256KB NV Logo Speicher und 2M großen Pufferspeicher.
- 5.Unterstützt Schwarzmarkenerkennung und Reihenfolge erinnern Funktion, kompatibel mit O POS Treiber.
- 6. Unterstützt Druck Status Monitor und Anti-Verlust-Auftrag-Funktion.

## **Spezifikation:**

| Druckmethode:                   | Direkt thermisch   |
|---------------------------------|--|
| Druckgeschwindigkeit:           | 230 mm / s ,260 mm / s   |
| Rollenbreite:                   | 79,5 ± 0,5 mm  |
| Druckdurchmesser:               | Φ80mm  |
| Papierstärke:                   | 0,06-0,08 mm   |
| Säulenkapazität:                | 576 Punkte / Linie 512 Punkte / Linie  |
| Zeilenabstand :                 | 3,75 mm(Einstellbar durch Befehle)   |
| Druckbefehl:                    | Kompatibel mit dem ESC / POS-Befehl  |
| Oberflächentyp:                 | Seriell + USB + Lan / 36P Parallelanschluss / 25P seriell + USB / LAN  |
| CÄußerungen Leben:              | 1 Million Schnitte   |
| PRint Kopf Leben:               | 100 km   |
| Eingabepuffer :                 | 2048 Kbytes  |
| NV Flash:                       | 256 Kbytes   |
| Netzteil:                       | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz  |
| Energieversorgung:              | DC 24 V / 2,5 A  |
| Kassenlade                      | DC 24 V / 1A   |
| Versorgung:                     |  |
| Arbeitsumgebung:                | Temperatur (0~45) Feuchtigkeit (10~80%)(Neinn- kondensieren)   |
| Arbeitsumgebung:                | Temperatur (0-45) Grad Celsius, Feuchtigkeit (10-80%) Neinn- kondensieren  |
| Speicherumgebung:               | Temperatur (-10~60°C); HFeuchtigkeit (10~90%)  |
| Zeichengröße:                   | ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm   |
| Barcode:                        | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF<br>/ CODE93 / CODE128/QR-Code/ PDF417 (Optionen)   |
| Figuren:                        | PC347(Standard Europa),Katakana,PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch),PC863(Kanadisch-Französisch),PC865(nordisch),Westeuropa,griechisch,hebräisch,Osteuropa,Ich rannte,WPC1252,PC866(Kyrillisch # 2),PC852(Latein2),PC858,IranII,lettisch,Arabisch,PT151(1251) |
| Physikalische<br>Eigenschaften: | Gewicht: 1,25 kg; Aussehen Größe: 190 × 145 × 143mm (Länge * Breite * Höhe)  |

## Produkt Zeigt an:





www.ocominc.com















Etikett:pos Drucker, 80mm Thermodrucker, Empfang Thermodrucker,