

# China hergestellt billig Verkauf 80mm tragbare Bluetooth-Thermodrucker (M / N: OCPP-80G)

<b>Druckverfahren:</b>	Thermodirekt
<b>Druckgeschwindigkeit:</b>	230mm / s .260mm / s
<b>Rollenbreite:</b>	79,5 ± 0,5 mm
<b>Druck Durchmesser:</b>	Φ80mm
<b>Papierstärke:</b>	0.06-0.08mm
<b>Säulenkapazität:</b>	576dots / line512 Dots / Linie
<b>Zeilenabstand :</b>	3.75mm(Einstellbar durch Befehle)
<b>Drucken-Befehl:</b>	Kompatibel mit ESC / POS-Befehl
<b>Schnittstellen-Typ:</b>	Serial + USB + Lan / 36P parallele Schnittstelle / 25P seriell + USB / LAN
<b>Cutters Leben:</b>	1 Million Schnitte
<b>Prucken Kopf Leben:</b>	100 km
<b>Der Eingangspuffer :</b>	2048Kbytes
<b>NV-Flash:</b>	256 KByte
<b>Netzteil:</b>	AC110V / 240V.50 ~ 60Hz
<b>Energieversorgung:</b>	DC 24V / 2,5A
<b>Kassenschublade</b>	DC 24V / 1A
<b>Versorgung:</b>	
<b>Arbeitsumgebung:</b>	Temperatur (0~45) Luftfeuchtigkeit (10~80%)(Neinn- kondensieren)
<b>Arbeitsumgebung:</b>	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nrn- kondensieren
<b>Lagerumgebung:</b>	Temperatur (-10~60°C); Heuchte (10~90%)
<b>Schriftgröße:</b>	ANK.FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
<b>Barcode:</b>	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR-Code/ PDF417 (Optionen)
<b>Figuren:</b>	PC347(Standard Europa),Katakana.PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch),PC863(Canadian-Französisch),PC865(nordisch),Westeuropa.griechisch.hebräisch.Osteuropa.Ich rannte.WPC1252.PC866(Kyryllisch # 2),PC852(latin2),PC858.IranII.lettisch.Arabisch.PT151(1251)
<b>Physikalische Eigenschaften:</b>	Gewicht: 1,25kg; Aussehen Größe: 190 x 145 x 143mm (Länge * Breite * Höhe)