

China 80mm Thermo-Belegdrucker Lieferant

Modell: OCPP -80G

Eigenschaften:

1. Desktop- oder Wandmontage-Typ für Option.
2. Unterstützt das Drucken mehrerer 1D-Barcodes und 2D-Codes.
3. 100M Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeitsdatenübertragung.
4. Unterstützt 256 KB NV-Logostorage und 2 MB großen Pufferspeicher.
5. Unterstützt die Funktion zur Erkennung von schwarzen Markierungen und zur Auftragserinnerung.
kompatibel mit O POS Treiber.
6. Unterstützt die Druckstatusüberwachung und die Anti-Loss-Bestellfunktion.

technische Parameter

Druckmethode:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit::	230 mm / s □260 mm / s
Rollenbreite::	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	80 mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spaltenkapazität:	576 Punkte / Linie512 Punkte / Linie
Zeilenabstand ::	3,75 mm□□Durch Befehle einstellbar□
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC / POS
Oberflächentyp:	Seriell + USB + Lan / 36P paralleler Anschluss / 25P seriell + USB / LAN
Cutter Leben:	1 Million Schnitte
Druckkopflebensdauer:	100 km
Eingabepuffer ::	2048 KB
NV Flash:	256 KByte
Netzteil::	AC110V / 240V□50 ~ 60 Hz
Netzteil::	DC 24V / 2,5A
Kassenschubladenversorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung::	Temperatur (0□45) Luftfeuchtigkeit (10□80%)□□Nicht kondensieren□
Arbeitsumgebung::	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10□60°C); Luftfeuchtigkeit (10□90%)
Zeichengröße:	ANK□FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB□1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA□□EAN13□/ JAN8□□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (Optionen)
Zeichen:	PC347□□Standard Europa□□Katakana□PC850□□Mehrsprachig□□PC860□□Portugiesisch□□PC863□□Kanadisch-Französisch□□PC865□□nordisch□□Westeuropa□griechisch□hebräisch□Osteuropa□Iran□WPC1252□PC866□□Kyrillisch # 2□□PC852□□Latin2□□PC858□Iran□□lettisch□Arabisch□PT151□□1251□
Physikalische Eigenschaften□	Gewicht: 1,25 kg; Erscheinungsgröße: 190 × 145 × 143 mm (Länge * Breite * Höhe)



OCPP-80G





OCPP-80G





