

80 mm Thermo-Belegdrucker MichCHt Automatischem Cutter

□M/N:OCPP-80H)

Merkmale:

1. Unterstützt das Drucken mehrerer 1D- und QR-Codetypen
2. Unterstützt mehrere internationale Sprachen
3. Zuverlässiger Druckkopf mit einer Lebensdauer von 100 km
4. Kompatibel mit EPSON ESC/POS Befehle
5. Einfaches Einlegen von Papier
6. Bestellung kommt als Erinnerung
7. Teilweise automatische Schneidemaschine

Spezifikation

Modell	OCPP-80H
Name	80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB / US LAN / USB Bluetooth (optional)
Stromversorgung	I Eingabe :: Wechselstrom 100 V-240 V, 50-60 Hz , Ausgabe :: Gleichstrom 24V / 1.5 A
Kassenschublade	DC 24V/1A
Lebensdauer des Druckerkopfes	100 km
Cutter	Autoschneider (teilweise)
Cutter-Leben	1 Millionen Schnitte
Puffer	Eingabepuffer 256 K□NV-Flash 256K
Zubehör	USB Kabel, Netzteil, Papierrolle, Handbuch
Treiber	Win2003 / WinXP / Win7 / WIN8 / WIN10 / Linux; Unterstützt IOS/Android
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckmethode	Direkte Thermoleitung
Entschlossen i on	203DPI (8 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	2 2 0mm/s
Druckbreite	72mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode	1D-Barcode: UPC-A UPC-E JAN13 EAN13 J8 JANUAR EAN8 CODE39 ITF/ CODABAR CODE93 CODE128 2D-Barcode:QR-CODE,PDF417
Zeichengröße	384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) mm Schriftart B: 9 x 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Erweiterungszeichen Blatt	PC437 Standard Europa Katakana PC850 Mehrsprachig PC860 Portugiesisch PC863 kanadisch PC865 nordisch Westeuropa griechisch hebräisch Osteuropa Iran WPC1252 PC866 Kyrillisch#2 PC852 Latein2 PC859 Iran lettisch Arabisch Thailändisch T1151 1251
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	79,5±0,5 mm
Druckbreite	72mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Durchmesser der Papierrolle	80 mm max
Körperlich	
Abmessungen	160*135*122mm
Gewicht	Netto: 0,72 kg Brutto: 1,1 kg
Paketbox	198*184*139mm/1,1kg
12 in 1 Karton	614*388*298mm /14kg
Zubehör	USB-Kabel ,Benutzerhandbuch,Netzteil , Rollenpapier
Umfeld	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 4 5 Grad Celsius , 10 % – 80 % Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10 % – 90 % Keine Kondensation









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80R
Interface: USB&LAN
Paper Width: 80mm
Power Input: DC24V/1.5A
Cutter: Yes

CE FCC

22101401400001