

300 mm/s 3-Zoll-Restaurant-Rechnungsdrucker USB-WLAN 80 mm POS-Thermobondrunder Bluezuoth

(Modell Nr.: OCPP-80.000□)

Merkmale:

Stützen Sie 8 Arten reichlich vorhandene Schnittstellenkombination;

Unterstützt Multi-1D-Strichcode- und QR-Code-Druck;

Unterstützt die Überwachungsfunktion des Druckerstatus;

Unterstützt die Funktion zum Drucken von Warteschlangentickets;

100M Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung;

256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher;

48mm to 80 mm einstellbar Papiertrenner für Optional;

Kompatibel mit oPOS/JPOS Treiber;

100 km langlebiger Druckkopf.

Technische Parameter:

| | |
|-----------------------------|--|
| Allgemein | |
| Model | OCPP-80K |
| Name | 80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | USB/ USBLAN/ USBBT/ USBWiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232 |
| Stromversorgung | Eingang: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 24 V/ 2,5 A |
| Kassenschublade | Gleichstrom 24V/1A |
| Grafikdruck | Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße Max.20K) |
| Lebensdauer des Druckkopfes | 150 km |
| Cutter | Auto-Cutter |
| Sensoren | Kein Papier, Abdeckung offen, Messerstau, Papierstau und schwarzer Fleckerkennung (Optional) |
| Puffer | Eingangspuffer 256 KB, NV-Flash 256 KB |
| Zubehör | Datenkabel, Netzteil, Netzkabel, Papierrolle, CD, Handbuch, Papiertrenner (optional) |
| Betriebssystem unterstützt | Kompatibel mit iOS/Android/Windows |
| Sicherheitsstandards | CE, FCC, RoHS usw |
| Druckfähigkeit | |
| Druckverfahren | Direkte Thermoleitung |
| Auflösung | 576 Punkte/Linie oder 512 Punkte/Linie [8 Punkte / mm, 203 dpi] |
| Druckgeschwindigkeit | 200mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/U WLAN) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI) |
| Druckbreite | 72mm |
| Grafikdruck | Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps |
| Druckbefehl | Kompatibel mit ESC/POS |
| Barcode und Zeichen | |
| Barcode | 1D-Barcode: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D-Barcode: QR CODE [Einzelne USB- oder UR-Lösung ohne QR-Code-Funktion] |
| Charakter | Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten |
| Zeichengröße | 384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Schriftart B: 9 x 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm Vereinfacht/traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm |
| Japanisch/Korea | optional |
| Benutzerdefinierte Sprache | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranll / Lettisch / Arabisch / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai/Vietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) |
| Medien | |
| Papiertyp | Thermorollenpapier |
| Papierbreite | 48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm |
| Papierstärke | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Durchmesser Papierrolle | 83 mm max |

| | |
|--|---|
| Papiertrenner | Optional |
| Physisch | |
| Abmessungen | 196*145*135mm |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Paketkasten | 300*190*180mm |
| 12 in 1 Karton | 615*370*535mm/21,5kg |
| Umfeld | |
| Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation |



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCP-80K



Relevante Dokumente:

[OCP-80K SPEZ](#)

[OCP-80K CD](#)