

80MM Thermodrucker mit Auto Cutter

(Modell-Nr.: OCPP -80K)

Technische Parameter:

Druckkopf Leben	100 km	
Cutter Leben	1 Million	
Eingang	AC 100V-240V 50 / 60HZ	
Ausgabe	DC 24V / 2,5A	
Arbeitsbedingung	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% rF	
Lagerbedingungen	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% rF	
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Netzcode, Papierrolle, CD, Handbuch, (Standard) Papiertrenner (Option)	
Maße	196 (T) x 145 (B) x 135 (H) mm	
Bruttogewicht	1,5 kg	
Hauptkarton	Abmessung 62X36X52cm (LXWXH)	12 Einheiten / Karton
Treiber	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	
Druckmethode	Direkte thermische	
Befehl	ESC / POS	
Auflösung	576 Punkte / Linie oder 512dots / line	
Druckbreite	Max = 72 mm	
Papiertyp	Thermo-Belegpapier	
Schnittstelle	U.SB/.UR/.UL/.URL/ U.+ BT/. U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Druckgeschwindigkeit	200 mm / s (U / UR) ~ 260 mm / s	
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm	
Roll Dia	Max. Ø 83 mm	
Papierschnitt	Manueller Riss und Auto-Cutter	
Eingabepuffer	256 KByte	
Schriftgröße	Schriftart A: 12 * 24 (Standard), Schriftart B: 9 * 17	
Chinesisch	GB18030, BIG5 24x24 Punkte	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K

