

(OCPP -80K) High Speed 80mm Thermaldrucker mit 1D-Barcode- und QR-Codedruck-Warteschlangen-Ticketfunktion

(M / n: OCPP -80k)



Merkmale:

Es kann als Top-Papier-kommender Drucker- und vorderer Papier-Drucker verwendet werden

Es ist ein integrierter Netzteil, der überall unordnende Schnur vermeidet und viel Platz speichert

Unterstützung 8 Arten, die reichhaltige Schnittstellenkombination

Unterstützt Multi 1D Barcode und QR-Codedruck

Unterstützung der Druckerstatusüberwachungsfunktion

Unterstützung der Druckwarteschlangen-Ticketfunktion

100m Ethernet-Anschluss, Ultra-Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung

256kb NV-Logospeicherung und 256kb großer Pufferspeicher

48- oder 80-mm-einstellbarer Papier-Separettor für die Option

100km langer Lebensdauer-Druckerkopf

Spezifikationen:

| | |
|-----------|--|
| Allgemein | |
| Modell | OCPP -80K. |
| Name | 80mm Desktop-Thermomrucker mit Auto-Fräser |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WIFI / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232 |
| Stromversorgung | Eingabe: AC 100V-240V, 50-60Hz, Ausgang: DC 24V / 2.5A |
| Kassenschublade | DC 24V / 1A |
| Grafikdruck. | Unterstützt Bitmap-Download und drucken (jede Bitmap-Größe max.20k) |
| Druckerkopf-Lebensdauer. | 100km |
| Cutter | Autoschneider |
| Sensoren | Papier heraus, Abdeckung offen, Cuttermarmelade, Papiermarmelade und schwarze Markierung Erkennung (optional) |
| Puffer | Input Puffer256K, NV Flash 256k |
| Zubehör | Datenkabel, Netzteil, Netzkabel, Papierrolle, CD, Handbuch, Papierabscheider (optional) |
| Betriebssystem unterstützen | Kompatibel mit iOS / Android / Windows |
| Sicherheitsstandards | CE, FCC, ROHS etc |
| Druckfunktion | |
| Druckmethode | Direkte Thermische Linie. |
| RESOLUTION | 576 Punkte / Linie oder 512 Punkte / Linie (8DOTs / mm, 203 dpi) |
| Druckgeschwindigkeit | 200mm / s (u / ur) 260mm / s (ul / u + bt / u + wifi) 300mm / s (URL / URL + BT / URL + WIFI) |
| Druckbreite drucken. | 72mm |
| Grafikdruck. | Unterstützt Bitmap-Download und drucken |
| Druckbefehl | Kompatibel mit ESC / POS |
| Barcode und Charakter. | |
| Barcode | 1D Barcode: UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 2D-Barcode: QR-Code (Single USB oder UR-Lösung Keine QR-Code-Funktion) |
| Charakter | Standard-GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten |
| Zeichengröße | 384DOTS / LINE, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24Dots, 1,5 (W) * 3.0 (h) mm FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Vereinfacht / traditionell: 24 * 24dots, 3.0 (w) * 3,0 (h) mm |
| Japanisch / korea. | Optional |
| Benutzerdefinierte Sprache | PC437 / KATAKANA / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WESTEurope / Griechisch / Hebräisch / Easteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Irani / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / THAIVIETNAM / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch) |
| Medien | |
| Papiertyp | Thermisches Rollenpapier |
| Papierbreite. | 48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm |
| Papierdicke. | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Papierrollendurchmesser. | 83mm max. |
| Papierabscheider | Optional |
| Physisch | |
| Abmessungen | 196 * 145 * 135mm |
| Gewicht | 1.65kg |
| Paketbox | 300 * 190 * 180 mm |
| 12 in 1 Karton | 615 * 370 * 535mm / 21.5kg |
| Umfeld | |
| Arbeitstemperatur & Luftfeuchtigkeit | 0 bis 45 Grad Celsius, 10% ~ 80% KEINE Kondensation |
| Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit | -20 bis 60 Grad Celsius, 10% ~ 90% Keine Kondensation |

Produktdetails:

