(OCPP -80K) High Speed 80mm Thermaldrucker mit 1D-Barcode- und QR-Codedruck-Warteschlangen-Ticketfunktion

(M / n: OCPP -80k)



Merkmale:

Es kann als Top-Papier-kommender Drucker- und vorderer Papier-Drucker verwendet werden

Es ist ein integrierter Netzteil, der überall unordnende Schnur vermeidet und viel Platz speichert

Unterstützung 8 Arten, die reichhaltige Schnittstellenkombination

Unterstützt Multi 1D Barcode und QR-Codedruck

Unterstützung der Druckerstatusüberwachungsfunktion

Unterstützung der Druckwarteschlangen-Ticketfunktion

100m Ethernet-Anschluss, Ultra-Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung

256kb NV-Logospeicherung und 256kb großer Pufferspeicher

48- oder 80-mm-einstellbarer Papier-Separettor für die Option

100km langer Lebensdauer-Druckerkopf

Spezifikationen:

Allgemein	
Modell	OCPP -80K.
Name	80mm Desktop-Thermomrucker mit Auto- Fräser

Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WIFI /
	URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232
Stromversorgung	Eingabe: AC 100V-240V, 50-60Hz, Ausgang: DC 24V / 2.5A
Kassenschublade	DC 24V / 1A
Grafikdruck.	Unterstützt Bitmap-Download und drucken (jede Bitmap-Größe max.20k)
Druckerkopf-Lebensdauer.	100km
Cutter	Autoschneider
Sensoren	Papier heraus, Abdeckung offen, Cuttermarmelade, Papiermarmelade und schwarze Markierung Erkennung (optional)
Puffer	Input Puffer256K, NV Flash 256k
Zubehör	Datenkabel, Netzkeil, Netzkabel, Papierrolle, CD, Handbuch, Papierabscheider (optional)
Betriebssystem unterstützen	Kompatibel mit iOS / Android / Windows
Sicherheitsstandards	CE, FCC, ROHS etc
Druckfunktion	
Druckmethode	Direkte Thermische Linie.
RESOLUITON	576 Punkte / Linie oder 512 Punkte / Linie (8DOts / mm, 203 dpi)
Druckgeschwindigkeit	200mm / s (u / ur) 260mm / s (ul / u + bt / u + wifi) 300mm / s (URL / URL + BT / URL + WIFI)
Druckbreite drucken.	72mm
Grafikdruck.	Unterstützt Bitmap-Download und drucken
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Barcode und Charakter.	
Barcode	1D Barcode: UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 2D-Barcode: QR-Code (Single USB oder UR- Lösung Keine QR-Code-Funktion)
Charakter	Standard-GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	384DOTS / LINE, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24Dots, 1,5 (W) * 3.0 (h) mm FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Vereinfacht / traditionell: 24 * 24dots, 3.0 (w) * 3,0 (h) mm
Japanisch / korea. Optional	Optional
Benutzerdefinierte Sprache	PC437 / KATAKANA / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WESTEurope / Griechisch / Hebräisch / Easteurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Irani / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / THAIVIETNAM / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
Medien	
Papiertyp	Thermisches Rollenpapier
Papierbreite.	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
Papierdicke.	0,06 ~ 0,08 mm
Papierrollendurchmesser.	83mm max.
Papierabscheider	Optional
Physisch	100 * 145 * 105
Abmessungen	196 * 145 * 135mm
Gewicht	1.65kg
Paketbox	300 * 190 * 180 mm
12 in 1 Karton	615 * 370 * 535mm / 21.5kg
Umfeld Arbeitstemperatur & Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10% ~ 80% KEINE Kondensation
I.	ואטוועכווסמוטוו

Produktdetails:



