Auzu-Cutter Thermo-Parkscheindrucker Bluetooth WLAN 80 mm POS-Drucker Thermoquittung

(Modelll Nr.: OCPP-80.000)

Merkmale:

Stützen Sie 8 Arten reichlich vorhandene Schnittstellenkombination;

Unterstützt Multi-1D-Strichcode- und QR-Code-Druck;

Unterstützt die Überwachungsfunktion des Druckerstatus;

Unterstützt die Funktion zum Drucken von Warteschlangentickets;

100M Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung;

256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher;

48mm to 80 mm einstellbar Papiertrenner für Optional;

Kompatibel mit oPOS/JPOS Treiber;

150 km langlebiger Druckkopf.

Technische Parameter:

Allgemein	
Model	OCPP-80K
Name	80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB/ USBLan/ USBBT/ USBWiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232
Stromversorgung	Eingang: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 24 V/ 2,5 A
Kassenschublade	Gleichstrom 24V/1A
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße Max.20K)
Lebensdauer des Druckkopfes	150 km
Cutter	Auto-Cutter
Sensoren	Kein Papier, Abdeckung offen, Messerstau, Papierstau und schwarzer Fleck erkennung (Optional)
Puffer	Eingangspuffer 256 KB, NV-Flash 256 KB
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Netzkabel, Papierrolle, CD, Handbuch, Papiertrenner (optional)
Betriebssystem unterstützt	Kompatibel mit iOS/Android/Windows
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckfähigkeit	
Druckverfahren	Direkte Thermoleitung
Auflösung	576 Punkte/Linie oder 512 Punkte/Linie (8 Punkte / mm, 203 dpi)
Druckgeschwindigkeit	200mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/U WLAN) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Druckbreite	72mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode und Zeichen	
Barcode	1D-Barcode: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D-Barcode: QR CODE (Einzelne USB- oder UR-Lösung ohne QR-Code-Funktion)
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Schriftart B: 9 x 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm Vereinfacht/traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Japanisch/Korea	optional
Benutzerdefinierte Sprache	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Durchmesser Papierrolle	83 mm max

Papiertrenner	Optional
Physisch	
Abmessungen	196*145*135mm
Gewicht	1,65 kg
Paketkasten	300*190*180mm
12 in 1 Karton	615*370*535mm/21,5kg
Umfeld	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation

Aocom®
At your side
OCPP-80K
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80K

Relevante Dokumente:

OCPP-80K_SPEZ

OCPP-80K_CD