

# Merkmale:

- l. Er kann als oberer Papierdrucker und vorderer Papierdrucker verwendet werden
- m. Es ist ein eingebautes Netzteil, das überall Kabelsalat vermeidet und viel Platz spart
- n. Stützen Sie 8 Arten reichlich vorhandene Schnittstellenkombination
- o. Unterstützt Multi-1D-Barcode- und QR-Code-Druck
- p. Unterstützt die Überwachungsfunktion für den Druckerstatus
- q. Unterstützt die Funktion zum Drucken von Warteschlangentickets
- r. 100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung
- s. 256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher
- t. 48 oder 80 mm einstellbarer Papiertrenner als Option
- u. 150 km langlebiger Druckkopf

# Spezifikation:

<b>Allgemein</b>	
Modell	OCP-80K
Name	80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB/USB+LAN/USB+BT/USB+WIFI/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
Stromversorgung	Eingang : AC 100 V -240 V, 50-60 Hz , Ausgang : DC 24 V / 2,5 A
Kassenschublade	Gleichstrom 24V/1A
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße max. 20 KB)
Lebensdauer des Druckkopfes	150km
Cutter	Auto-Cutter
Sensoren	Kein Papier, Abdeckung offen, Messerstau, Papierstau und schwarzer Fleck Erkennung (Optional)
Puffer	Eingangspuffer 256 KB; NV-Flash 256 KB
Zubehör	Datenkabel, Netzkabel, Netzkabel, Papierrolle, CD, Handbuch, Papiertrenner ( optional )
Betriebssystem unterstützt	Kompatibel mit IOS/Android/Windows
Sicherheitsstandards	CE, FCC, RoHS usw.
<b>Druckfähigkeit</b>	
Druckverfahren	Direkte Thermoleitung
Auflösung	576 Punkte/Zeile oder 512 Punkte/Zeile ( 8 Punkte/mm, 203 dpi )
Druckgeschwindigkeit	200 mm/s (ULR) 2 6 0 mm/s (UL / U+BT/ U+WIF I ) 300 mm/s (URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Druckbreite	72mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
<b>Barcode und Zeichen</b>	
Strichcode	1D-Barcode: UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 ) /JAN8 ( EAN8 ) /CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-Barcode:QR CODE (Einzelne USB- oder UR-Lösung ohne QR-Code-Funktion ) Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Charakter	384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) mm Schriftart B: 9 x 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm
Zeichengröße	Vereinfacht/traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Japanisch/Korea	Optional
Benutzerdefinierte Sprache	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC737/PC864/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Lettisch)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thailändisch)
<b>Medien</b>	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Durchmesser Papierrolle	83 mm max
Papiertrenner	Option al
<b>Abmessungen</b>	
Abmessungen	196*145*135mm
Gewicht	1,65 kg
Paketkasten	300*190*180mm
12 in 1 Karton	615*370*535mm/2,5kg
<b>Umfeld</b>	
Arbeitstemperatur & Luftfeuchtigkeit	0 bis 4,5 Grad Celsius , 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10 % ~ 90 % Keine Kondensation











