

# Merkmale:

Es kann als Drucker für das kommende obere Papier und als Drucker für das kommende vordere Papier verwendet werden

Es ist ein eingebautes Netzteil, das überall Kabelsalat vermeidet und viel Platz spart

Stützen Sie 8 Arten reichlich vorhandene Schnittstellenkombination

Unterstützt Multi-1D-Barcode- und QR-Code-Druck

Unterstützt die Überwachungsfunktion für den Druckerstatus

Unterstützt die Funktion zum Drucken von Warteschlangentickets

100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung

256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher

48 oder 80 mm einstellbarer Papiertrenner als Option

150 km langlebiger Druckkopf

# Spezifikation:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Allgemein</b>                     |   |
| Modell                               | OCPD-80K  |
| Name                                 | 80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung   |
| Farbe                                | Schwarz   |
| Schnittstelle                        | USB/USB+Lan/USB+BT/USB+WIFI/URL+BT/USB+RS232  |
| Stromversorgung                      | Eingang : AC 100 V -240 V, 50-60 Hz , Ausgang : DC 24 V / 2,5 A   |
| Kassenschlüssel                      | Gleichstrom 24V/1A  |
| Gravidruck                           | Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße max. 20 KB)   |
| Lebensdauer des Druckkopfes          | 150km   |
| Cutter                               | Auto-Cutter   |
| Sensoren                             | Kein Papier, Abdeckung offen, Messerstau, Papierstau und schwarzer Fleck Erkennung (Optional)   |
| Puffer                               | Eingangspuffer 256 KB , NV-Flash 256 KB   |
| Zubehör                              | Datenkabel, Netzteil, Netzkabel, Papierrolle, CD, Handbuch, Papiertrenner ( optional )  |
| Betriebssystem unterstützt           | Kompatibel mit iOS/Android/Windows  |
| Sicherheitsstandards                 | CE, FCC, RoHS usw   |
| <b>Druckfähigkeit</b>                |   |
| Druckverfahren                       | Direkte Thermolinie   |
| Auflösung                            | 576 Punkte/Zeile oder 512 Punkte/Zeile ( 8 Punkte/mm, 203 dpi )   |
| Druckgeschwindigkeit                 | 200mm/s (U/UR )<br>2 & 0mm/s (UL / U+BT / U+WIFI )<br>300mm/s (URL/URL+BT/URL+WIFI)   |
| Druckbreite                          | 72mm  |
| Gravidruck                           | Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps   |
| Druckbefehl                          | Kompatibel mit ESC/POS  |
| <b>Barcode und Zeichen</b>           |   |
| Strichcode                           | 1D-Barcode:<br>UPC-A/UPC-E/JAN13   EAN13   JAN8 ( EAN8 ) /CODE39/ITF/<br>CODABAR/CODE93/CODE128<br>2D-Barcode iQR CODE iEinzelne USB- oder UR-Lösung ohne QR-Code-Funktion []   |
| Charakter                            | Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten  |
| Zeichengröße                         | 384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) mm<br>Schriftart B: 9 x 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm<br>Vereinfacht/traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm  |
| Japanisch/Korea                      | Optional  |
| Benutzerdefinierte Sprache           | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001 / (Lettisch)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thailändisch) |
| <b>Medien</b>                        |   |
| Papiertyp                            | Thermorellenpapier  |
| Papierbreite                         | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm  |
| Papierstärke                         | 0,06 ~ 0,08 mm  |
| Durchmesser Papierrolle              | 83 mm max   |
| Papiertrenner                        | Option al   |
| <b>Physisch</b>                      |   |
| Abmessungen                          | 196*145*135mm   |
| Gewicht                              | 1,65 kg   |
| Paketkasten                          | 300*190*180mm   |
| 12 in 1 Karton                       | 615*370*535mm/21,5kg  |
| <b>Umwelt</b>                        |   |
| Arbeitstemperatur & Luftfeuchtigkeit | 0 bis 4,5 Grad Celsius , 10 % ~ 80 % Keine Kondensation   |
| Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit   | -20 bis 60 Grad Celsius , 10 % ~ 90 % Keine Kondensation  |











