

80 MM Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP -80M)

Eigenschaften:

260 mm / s Hochgeschwindigkeitsdruck

Auto Cutter Life: 1 Million Schnitte

Unterstützung für QR-Code-Druck

Serielle + USB + LAN-Schnittstellen

Unterstützung der internationalen Sprache

Druckerstatusüberwachung

Unterstützung sound und licht erinnerungsfunktion

Das Papier auf der Vorderseite verhindert das Verspritzen von Wasser

Geeignet für Küchenanwendungen

Spezifikation:

Druckmethode	Direkte thermische
Zeichengröße	ANK, FontA: 12 * 24 Punkte, FontB: 9 * 17 Punkte, vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 24 * 24 Punkte
Spaltenkapazität:	576 Punkte / Zeile ODER 512 Punkte / Zeile
Codepage	PC347 (Standard Europe) (Katakana) PC850 (mehrsprachig) PC860 (portugiesisch) PC863 (kanadisch-französisch) und PC865 (nordisch) West Europe □ Greek rew Hebrew □ East Europe □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □Cyrillic # 2□ PC852 □Latin2 □ PC858 (Latin2) □ IranII □ Latvian □ Arabic □ PT151 □1251□
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Druckgeschwindigkeit	260 mm / s
Eingabepuffer	1024 KB
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Leben)	100 km
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kassenschubladensteuerung	DC24V / 1A
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Cutter	Manueller Schneider
Rollenpapier	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Schnittstelle	Seriell + USB + LAN

Fahrer	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 & 8 / Linux / Win10
Netzteil	DC24V / 2,5A
Netzteil Eingang	AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; Ausgang: DC 24 V / 2,5 A
Abmessungen	185 x 140 x 134 mm (L * B * H)
Gewicht	1,48 kg







OCPP-80M





OCPP-80M

