

80 MM Fronteinzugspapier POS Thermobondrunder

(Modellnummer: OCPP-80M)

Eigenschaften:

260 mm / s Hochgeschwindigkeitsdruck;
Auto Cutter Life: 1 Million Schnitte;
Unterstützt QR-Code-Druck;
Serielle + USB + LAN-Schnittstellen;
Unterstützung der internationalen Sprache;
Druckerstatusüberwachung;
Unterstützung sound und licht erinnerungsfunktion;
Das Papier auf der Vorderseite verhindert das Verspritzen von Wasser.
Geeignet für Küchenanwendungen.

Spezifikation:

Drucken MMethod	Direkte Thermal
Charakter Size	ANK, FontA: 12 * 24 Punkte, FontB: 9 * 17 Punkte, Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 24 * 24 Punkte
Säule CEntschuldigung:	576 Punkte / Zeile ODER 512 Punkte / Zeile
Codepage	PC347(Standard Europa),Katakana, PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch), PC863(Kanadisch-französisch),PC865(nordisch), Westeuropa,griechisch,Hebräisch,Osteuropa,Ich rannte,WPC1252,PC866(Kyrillisch # 2),PC852(Latin2), PC858(Latin2),IranII,lettisch,Arabisch,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Drucken Sgepinkelt	260 mm / s
Eingang Buffer	1024K Bytes
Papier Width	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Leben)	100 km
Drucken CBefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kasse Drauer Control	DC24V / 1A
Papier TDicke	0,06-0,08 mm
Cutter	Manueller Schneider
Rollen Paper	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Schnittstelle	Seriell + USB + LAN
Treibers	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 & 8 / Linux/ win10
Leistung Süppig	DC24V / 2,5A
Leistung EINdapter ichnput	AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; Ausgang:DC 24 V / 2,5 A
Abmessungen	185x140x134mm(L * B * H)
Gewicht	1,48kg



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





OCP-80M

