## **80 MM Thermodrucker**

(Modellnummer: OCPP-80M)

## Spezifikation:

Drucken MMethode	Direkte Thermal
Charakter Size	ANK, FontA: 12 * 24 Punkte, FontB: 9 * 17 Punkte, Vereinfachtes /
	traditionelles Chinesisch: 24 * 24 Punkte
Säule CEntschuldigung:	576 Punkte / Zeile ODER 512 Punkte / Zeile
Codepage	PC347(Standard Europa),Katakana,
	PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch),
	PC863(Kanadisch-französisch),PC865(nordisch), Westeuropa,griechisch,Hebräisch,Osteuropa,Ich rannte,WPC1252,PC866(Kyrillisch
	# 2),PC852(Latin2),PC858(Latin2),IranII,lettisch,Arabisch,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39
	/ CODE93 / CODE128
Drucken Sgepinkelt	260 mm / s
Eingang Buffer	1024K Bytes
Papier Width	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Leben)	100 km
Drucken CBefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kasse Drauer Control	DC24V / 1A
Papier TDicke	0,06-0,08 mm
Cutter	Manueller Schneider
Rollen Paper	$79,5 \pm 0,5 \text{ mm} * \phi 83 \text{ mm}$
Schnittstelle	Seriell + USB + LAN
Treibers	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista /
	Win 7& 8 / Linux/ win10
Leistung Süppig	DC24V / 2,5A
Leistung ElNdapter ichnput	AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; Ausgang:DC 24 V / 2,5 A
Abmessungen	185x140x134mm(L * B * H)
Gewicht	1,48kg







