80-mm-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung

(Modell Nr.:OCPP-80P□

Merkmale:

Unterstützt Multi-1D-Barcode und QR-, PDF417-Codedruck;

Unterstützt die Überwachungsfunktion des Druckerstatus;

200 mm/s Druckgeschwindigkeit;

Überhitzungsschutz des Druckkopfes unterstützen;

100M Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung;

256 KB NV-Logo-Speicher und 128 KB Pufferspeicher;

Unterstützung von IAP-Online-Upgrades;

Kompatibel mit oPOS/JPOS Treiber;

100 km langlebiger Druckkopf.

Technische Parameter:

	,
Druckmethode	Direkt thermisch
Befehl	ESC/POS ESC/POS
Auflösung	576 Punkte/Zeile oder 512 Punkte/Zeile
Druckbreite	Maximal = 72 mm
Papiertyp	Thermo-Belegpapier
Schnittstelle	USB /USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI
Druckgeschwindigkeit 200mm/s	
Papierbreite	80mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Rollendurchm	max. Durchmesser 83 mm
Papierschnitt	Manuelles Abreißen und Auto-Cutter
Eingangspuffer	256 KB
NV-Flash	128 KB
Schriftgröße	Schriftart A: 12*24 (Standard), Schriftart B: 9*17
Chinesisch	GB18030, BIG5 24 x 24 Punkte
Japanisch/Korea	Die Unterstützung
Benutzerdefinierte	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-
Sprache	Französisch), PC865 (Nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch Nr. 2), PC852 (Latin2),
	PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-Code, PDF417 (Single USB ohne diese Funktion)
Lebensdauer des	100km
Druckkopfes	
Lebensdauer des	1 Million
Schneiders	

Papiertrenner	Optional
Sensoren	Kein Papier, Abdeckung offen, Messerstau, Papierstau und Erkennung schwarzer Markierungen (optional)
Eingang	Wechselstrom 100V-240V 50/60HZ
Ausgabe	Gleichstrom 24 V/2,5 A
Arbeitsbedingung	0 °C bis 45 °C, 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	-10°C-60°C, 10%~90% RH
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Powercode, Papierrolle, CD, Handbuch, (Standard) Papiertrenner (Option)
Reingewicht	1 kg
Treiber	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS













OCPP-80P





