

80-mm-Multi-Interface-Thermobondrunder mit automatischer Schneidevorrichtung

(Modell Nr.:OCPP-80Q)

Merkmale:

Stützen Sie 8 Arten reichlich vorhandene Schnittstellenkombination;

Unterstützt Multi-1D-Barcode- und QR-Code-Druck;

Unterstützt die Überwachungsfunktion des Druckerstatus;

Unterstützt die Funktion zum Drucken von Warteschlangentickets;

100M Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung;

256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher;

48 mm bis 80 mm einstellbar Papiertrenner für optional;

Kompatibel mit oPOS/JPOS Treiber;

100 km langlebiger Druckkopf.

Technische Parameter:

Druckmethode	Direkt thermisch
Befehl	ESC/POS
Auflösung	576 Punkte/Zeile oder 512 Punkte/Zeile
Druckbreite	Maximal = 72 mm
Papiertyp	Thermo-Belegpapier
Schnittstelle	USB/UR/UL/URL/U+BT/U+WIFI/URL+BT/URL+WIFI
Druckgeschwindigkeit	200 mm/s (U/UR) 230 mm/s (UL) 260 mm/s (U+BT/ U+WIFI/ URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Papierbreite	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Rollendurchm	max. Durchmesser 83 mm
Papierschnitt	Manuelles Abreißen und Auto-Cutter
Eingangspuffer	256 KB
NV-Flash	256 KB
Schriftgröße	Schriftart A: 12*24 (Standard), Schriftart B: 9*17
Chinesisch	GB18030, BIG5 24 x 24 Punkte
Japanisch/Korea	Die Unterstützung
Benutzerdefinierte Sprache	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (Nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch Nr. 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-Code (Single-USB- oder UR-Lösung ohne QR-Code-Funktion)

Lebensdauer des Druckkopfes	100km	
Lebensdauer des Schneiders	1 Million	
Papiertrenner	Optional	
Sensoren	Kein Papier, Abdeckung offen, Messerstau, Papierstau und Erkennung schwarzer Markierungen (optional)	
Eingang	Wechselstrom 100V-240V 50/60HZ	
Ausgabe	Gleichstrom 24 V/2,5 A	
Arbeitsbedingung	0 °C bis 45 °C, 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit	
Lagerbedingungen	-10°C-60°C, 10%~90% RH	
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Powercode, Papierrolle, CD, Handbuch, (Standard) Papiertrenner (Option)	
Maße	196 (T) x 145 (B) x 135 (H) mm	
Reingewicht	1,14 kg	
Bruttogewicht	1,5 kg	
Einzelbox	Abmessungen 30 x 19 x 18 cm (L x B x H).	1 Einheit/Karton
Hauptkarton	Abmessungen 62 x 36 x 52 cm (L x B x H).	12 Einheiten/Karton
Treiber	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS	
SDK	Android, iOS	



OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q







Relevante Dokumente:

OCPP-80Q SPEZ