

80 mm Thermo-Belegdrucker MICHCHCHCHcht AutomatiSchem Cutter

(M/N: OCPP-80er Jahre)

Merkmale:

1. Kompaktes Design, modisches Aussehen , einfach zu Papier einlegen
2. Unterstützt das Drucken mehrerer 1D-Barcodes und QR-Codes
3. Unterstützt die FunktiAn zur Überwachung des Druckerstatus
4. Unterstützt das Drucken von Warteschlangentickets
5. Unterstützt verschiedene Schnittstellenkombinationen
6. Bis zu 300 mm/s hohe Geschwindigkeit , geräuscharmes Drucken
7. 48 oder 80 mm verstellbarer Papiertrenner als Option
8. 150 km langlebiger Druckkopf
9. Unterstützende Wandmontage

Spezifikation

Modell	OCPP-80er Jahre
Name	80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB/USB-Lan/USB BT/USB/WiFi/URL/WiFi/URL BT
Stromversorgung	1 Eingabe :Wechselstrom 100 V-240 V, 50-60 Hz , Ausgabe :: Gleichstrom 24V / 2.5 A
Kassenschublade	DC 24V/1A
Lebensdauer des Druckerkopfes	150 km
Cutter	Automatischer Schneider
Sensoren	Kein Papier mehr, Abdeckung offen, Schnittmesserstau, Papierstau und schwarze Markierung Erkennung (Optional)
Zubehör	Datenkabel, Netzteile, Netzteil rd ,Papierrolle,CD,Handbuch,Papiertrenner (Option, all)
Betriebssystemunterstützung	Kompatibel mit iOS/Android/Windows/Linux
Sicherheitsstandards	CE, FCC, RoHS usw
Druckmethode	Direkte Thermoleitung
Entschlossen i on	203 DPI
Druckgeschwindigkeit	200 mm/s (U/UR) 2 6 0mm/s (UL / UBT/UWIF I) 300 mm/s (URL/ URLBT/URLWIFI)
Druckbreite	72mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße max. 20 KB)
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode	1D-Barcode: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/J8 JANUAR/EAN8/ CODE39/ITF/ CODABAR/COD39/CODE128 2D-Barcode :QR-CODE/IS Einzel-USB- oder UR-Lösung NEIN QR-Code-Funktion []
Zeichengröße	ANK-Charakter, Schriftart: A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) mm SchriftartB:9*17Punkte, 1,1 (B) * 2,1 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Japanisch/Korea Benutzerdefinierte Sprache Optional	Unterstützung
Medien	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/I/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Lettisch/PC1001/PT151,1251/PC1257/PC864/IVietnam/Thailändisch
Papiertyp	Thermorollpapier
Papierbreite	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (optional)
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Durchmesser der Papierrolle	80 mm max.
Papiertrenner	Unterstützung
Körperlich	
Abmessungen	180*142*136mm
Gewicht	1,65 kg
Paketbox	228*131*165mm
8 im Karton	475*445*358mm/15,65kg
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius , 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10 % ~ 90 % Keine Kondensation