80 mm Thermo-Belegdrucker MICHCHCHCHcht AutomatiSchem Cutter

(M/N: OCPP-80er Jahre)

Merkmale:

- 1. Kompaktes Design, modisches Aussehen, einfach zu Papier einlegen
- 2. Unterstützt das Drucken mehrerer 1D-Barcodes und QR-Codes
- 3. Unterstützt die FunktiAn zur Überwachung des Druckerstatus
- 4. Unterstützt das Drucken von Warteschlangentickets
- 5. Unterstützt verschiedene Schnittstellenkombinationen
- 6. Bis zu 300 mm/s hohe Geschwindigkeit , geräuscharmes Drucken
- 7. 48 oder 80 mm verstellbarer Papiertrenner als Option
- 8. 150 km langlebiger Druckkopf
- 9. Unterstützende Wandmontage

Spezifikation

Modell	OCPP-80er lahre
	UCUP-suer Jame 80-mm-Desttoo-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung
Name	
Farbe Farbe	Schwarz USB/USB/Lan/USBBT/USBW/F/URLW/F/URLBT USB/USB/Lan/USBBT/USBW/F/URLW/F/URLBT
Schnittstelle	
Stromversorgung	I Eingabe ::Wechselstrom 100 V-240 V, 50-60 Hz , Ausgabe :: Gleichstrom 24V / 2.5 A
Kassenschublade	DC 24V/IA
Lebensdauer des Druckerkopfes	150 km
Cutter	Automatischer Schneider
Sensoren	Kein Papier mehr, Abdeckung offen, Schnittmesserstau, Papierstau und schwarze Markierung
	Erkennung (Optional)
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Netzteil rd ,Papierrolle,CD,Handbuch,Papiertrenner (Option). al)
Betriebssystemunterstützung	Kompatibel mit iOS/Android/Windows/Linux
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckmethode	Direkte Thermoleitung
Entschlossen i on	203 DPI
Druckgeschwindigkeit	200 mm/s (U/UR)
	2 6 0mm/s (UL / UBT/UWIF I)
	300 mm/s (URL/ URLBT/ URLWIFI)
Druckbreite	72mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße max. 20 KB)
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode	11D-Barcode: UPC-AUPC-EJMN13[EAN13]/8, JANUAR[EAN8]/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE33/CODE128 2D-Barcode: COOCDETS Einzel-USB- oder UR-Lösung NBIN OR-Code-Funktion []
Zeichengröße	ANX-Charakter, Schriffatt: A Li x 24 Punkte, 1,1 (B) x 30 (H) mm Schriffatts 22 (H) mm A Schriffatts 23 (H) mm A Schriffatts 24 Punkte, 1,1 (B) x 30 (H) mm
	Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Japanisch/Korea Optional	Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm Unterstützung
Japanisch/Korea Optional Benutzerdefinierte Sprache	Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
	Vereinfact/fraditionelit. 24/24 Punkte, 3,0 (8) * 3,0 (H) mm Unterstützung PC437/Katakana/PC850/PC863/PC863/PC865/Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranil/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/
Benutzerdefinierte Sprache	Vereinfact/t/Taditionell: 24*24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm Unterstützung PC437/KalstananPC850/PC860/PC863/PC865/Westeuropa(Griechisch)Hebräisch/Osteuropa(Iran/WPC1252/PC856/PC852/PC858/Iranli/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnamPC864/
Benutzerdefinierte Sprache Medien Papiertyp	Vereinfact/fraditionelit. 24/24 Punkte, 3,0 (8) * 3,0 (H) mm Unterstützung PC437/Katakana/PC850/PC863/PC863/PC865/Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranil/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/PC1001/I/Lettisch/I/
Benutzedefinierte Sprache Medien Papiertyp Papiertypereite Papierstarke	Vereinfact/Traditionells 2472 Punkte, 3,0 (8) * 30. (H) mm Unterstitzung Unterstitzung Unterstitzung Vereinfack/Traditionells 2472 Punkte, 3,0 (B) * 30. (H) mm Unterstitzung Unterstitzung Vereinfack/Schopenschaften Vereinfack/Schopenschaften Vereinfack/Schopenschaften Vereinfack/Schopenschaften Vereinfack/Vereinfack/Schopenschaften Vereinfack/Vereinf
Benutzedefinierte Sprache Medien Papiertyp Papiertypereite Papierstarke	Vereinfacht/Tradistonell: 2472 Runks, 3.0 (B) ** 3.0 (B) mm (Unterstützung) RC437/Katakana/RC450/RC45
Benutzrednierte Sprache Medien Papiertyp Dapiertrete Dauchmesser der Papierrolle Durchmesser der Papierrolle	Vereinfacht/Tradistonell: 2472 Runkts, 3.0 (B) ** 3.0 (B) mm (Unterstützung (B) ** 3.0 (B) mm
Benutzerdefinierte Sprache Medien Papiertyp Papiertpreite Papiertspreite Durchmesser der Papierrolle Papierterner	Vereinfact/Tradisonell: 2472 Punkte, 3,0 (B) ** 3,0 (H) mm Unterstitzung FC437/Katakanan/PC550/PC860/PC853/PC865/Westeuropa(Griechisch)Hebrärisch/Osteuropa(ran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/tranil/Lettisch/Arabisch/PT151.1251/PC737WPC/1257/ThaiVetnam/PC864/ PC1001/Lettisch/PC1001/INPT151.1251/(WPC1257/IPC864)/(Vetnam//Thailändisch) Thermorollenbapaier 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (optional) 0.06-0.08 mm
Benutzrednierte Sprache Medien Papiertyp Dapiertrete Dauchmesser der Papierrolle Durchmesser der Papierrolle	Vereinfacht/Tradistonell: 2472 Runkts, 3.0 (B) ** 3.0 (B) mm (Unterstützung (B) ** 3.0 (B) mm
Benutzerdefinierte Sprache Medien Papierty Papiertere Papiertsie Durchmesser der Papiernolle Papierterick Körperlich Abmessungen	Vereinfact/Traditionells 24724 Punkte, 3,0 (B) ** 3,0 (H) mm Unterstitzung PC437/Katakana/PC550/PC860/PC853/PC865/Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/II(Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC737WPC/1257/Thai/Vetnam/PC864/ PC1001/Lettisch/PC1001/I/PC1151,1251/WPC1257/IPa644/I/Vetnam//Thailändisch) Thermorollenpapier 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (optional) 0,06-0,08 mm max Unterstitzung 180°142°136mm
Benutzedefinierte Sprache Medien Papiertyp Papiertype	Vereinfact/Traditionell: 2472 Punkte, 3,0 (B) ** 3,0 (B) mm (Unterstützung) PC437/Katakrana/PC550/PC860/PC852/PC858/Iranli/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Tha\Vetnam/PC864/ PC1001/Lettisch/Mrabisch/PC1001/WPC1257/WPC1257/MPC864/(Vetnam/)/Thailandisch) Thermorollenpagier 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (optional) 0.06-0.08 mm 0.06-0.08 mm 0.06-0.08 mm 0.10-0.08 mm 0.10-0
Benutzerdefinierte Sprache Medien Papierty Papiertere Papiertsere Papiertsere Durchmesser der Papierrolle Papierterine Körperlich Abmessungen Gewicht Paketbox	Vereintacht/Traditionell: 24724 Punkte, 3.0 (B) ** 3.0 (B) mm (Unterstützung) RC437/Katakana/RC550/RC650/RC652/RC658/Iranii/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/RC737/WPC/1257/ThaVetnam/PC864/ RC1001/Lettisch/MC1001/RC191.1251/WPC1257/IrbaVetnam/(Trailandisch) Thermorollenpapier All mm/S mm/S em/S em/S em/S em/S em/S em/S
Benutzedninere Sprache Medien Papiertyp Papiertyp Papiertype Papierstaks Papi	Vereinfact/Traditionell: 2472 Punkte, 3,0 (B) ** 3,0 (B) mm (Unterstützung) PC437/Katakrana/PC550/PC860/PC852/PC858/Iranli/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Tha\Vetnam/PC864/ PC1001/Lettisch/Mrabisch/PC1001/WPC1257/WPC1257/MPC864/(Vetnam/)/Thailandisch) Thermorollenpagier 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (optional) 0.06-0.08 mm 0.06-0.08 mm 0.06-0.08 mm 0.10-0.08 mm 0.10-0
Benutzredninerte Sprache Medien Papiertyp Dapstroteite Dauchmesser der Papierolle Papiertrenner Korperlich Abmessungen Gewicht Sie	Vereintacht/Tradistonell: 24724 Punkte, 3.0 (B) ** 3.0 (B) mm (Unterstützung) RC437/Katakana/RC550/PC860/PC852/PC858/Iranii/Lettischi/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVetnam/PC864/ PC1001/Lettischi/HC1001/Iri1511,1251/WPC1257/ThaiVetnam/(Thailaindisch) Thermoralengapier 48 mm/2 mm/6 mm/6 mm/6 mm/6 mm/8 mm (optional) 0.06-0.08 mm 80 mm max Unterstützung 1.8611/21/38mm 1.8611/21/38mm 1.8611/21/38mm 1.8611/21/38mm 1.8611/21/38mm 1.8611/21/38mm
Benutzerdefinierte Sprache Medien Papierty Papierty Papierteile Papiertsteile Durchmeiser der Papierrolle Papiertrener Körperlich Admessungen Gewicht Paketbox	Vereintacht/Traditionell: 24724 Punkte, 3.0 (B) ** 3.0 (B) mm (Unterstützung) RC437/Katakana/PC550/PC860/PC852/PC858/Iranl/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaN/etnam/PC864/ PC1001/Lettisch/MC1001/Iri151,1251/WPC1257/ThaN/etnam/(Thailandisch) Thermorollenpapier All mm/S mm/6 mm/6 mm/69 mm/76 mm/80 mm (optional) 0.06-0.80 mm 80 mm max Unterstützung Unterstützung 1.65 kg 2.287215*165mm