

Merkmale:

Unterstützt 8 Arten von zahlreichen Schnittstellenkombinationen

. Unterstützt Multi-1D-Barcode- und QR-Code-Druck.

Unterstützung der Druckerstatusüberwachungsfunktion

100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung.

256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher.

Kompatibel mit oPOS/JPOSTreiber.

100 km langlebiger Druckkopf

Technische Parameter :

Druckmethode	Direkt thermisch
Befehl	ESC/POS
Auflösung	576 Punkte/Zeile oder 5 1 2 Punkte/Zeile
Druckbreite	Maximal = 72 mm
Papiertyp	Thermo-Belegpapier
Schnittstelle	USB / UL /U + BT / U+WIFI
Druckgeschwindigkeit	200 mm/s (U) 2 60 mm /s (UL)
Papierbreite	80mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Rollendurchm	max. Durchmesser 83 mm
Papierschnitt	Manuelles Abreißen und Auto-Cutter
Eingangspuffer	256 KB
NV-Flash	256 KB
Schriftgröße	Schriftart A: 12*24 (Standard), Schriftart B: 9*17
Chinesisch	GB18030,BIG5 24x24dots
Japanisch/Korea	Die Unterstützung
Benutzerdefinierte Sprache	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (Nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch Nr. 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-Code (Einzelne USB- oder UR-Lösung ohne QR-Code-Funktion)
Lebensdauer des Druckkopfes	100km
Lebensdauer des Schneiders	1 Million
Papiertrenner	Optional
Sensoren	Kein Papier, Abdeckung offen, Messerstau, Papierstau und Erkennung schwarzer Markierungen (optional)
Eingang	Wechselstrom 100V-240V 50/60HZ
Ausgabe	Gleichstrom 24 V/2,5 A
Arbeitsbedingung	0 °C bis 45 °C, 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	-10°C-60°C, 10%~90% RH
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Powercode, Papierrolle, CD, Handbuch, (Standard) Papiertrenner (Option)

Maße	1 80 (T) x 14 2 (B) x 13 6 (H) mm
Reingewicht	1,14 kg
Bruttogewicht	1. 8 kg
Treiber	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS















Selftest

Firmware version : 1.3209a
Print Speed : 285mm/s
Command mode : EPSON ESC/POS
Firmware modify : 2020/12/12
Cutter enable : No
Feeder enable : No
Black mark mode : 5 (Max=9)
Density Level :
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Image W/ Download : Yes
BlackMark SENS L : 8, 12
Printer Color : 200
Printer Color Mode :
Printer Color Mode :

