

Merkmale:

Unterstützt 8 Arten von zahlreichen Schnittstellenkombinationen

. Unterstützt Multi-1D-Barcode- und QR-Code-Druck.

Unterstützung der Druckerstatusüberwachungsfunktion

100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung.

256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher.

Kompatibel mit oPOS/JPOSTreiber.

100 km langlebiger Druckkopf

Technische Parameter :

| | |
|-----------------------------|---|
| Druckmethode | Direkt thermisch |
| Befehl | ESC/POS |
| Auflösung | 576 Punkte/Zeile oder 5 1 2 Punkte/Zeile |
| Druckbreite | Maximal = 72 mm |
| Papiertyp | Thermo-Belegpapier |
| Schnittstelle | USB / UL /U + BT / U+WIFI |
| Druckgeschwindigkeit | 200 mm/s (U) 2 60 mm /s (UL) |
| Papierbreite | 80mm |
| Papierstärke | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Rollendurchm | max. Durchmesser 83 mm |
| Papierschnitt | Manuelles Abreißen und Auto-Cutter |
| Eingangspuffer | 256 KB |
| NV-Flash | 256 KB |
| Schriftgröße | Schriftart A: 12*24 (Standard), Schriftart B: 9*17 |
| Chinesisch | GB18030,BIG5 24x24dots |
| Japanisch/Korea | Die Unterstützung |
| Benutzerdefinierte Sprache | PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (Nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch Nr. 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) ect. |
| 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| 2D | QR-Code (Einzelne USB- oder UR-Lösung ohne QR-Code-Funktion) |
| Lebensdauer des Druckkopfes | 100km |
| Lebensdauer des Schneiders | 1 Million |
| Papiertrenner | Optional |
| Sensoren | Kein Papier, Abdeckung offen, Messerstau, Papierstau und Erkennung schwarzer Markierungen (optional) |
| Eingang | Wechselstrom 100V-240V 50/60HZ |
| Ausgabe | Gleichstrom 24 V/2,5 A |
| Arbeitsbedingung | 0 °C bis 45 °C, 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagerbedingungen | -10°C-60°C, 10%~90% RH |
| Zubehör | Datenkabel, Netzteil, Powercode, Papierrolle, CD, Handbuch, (Standard) Papiertrenner (Option) |

| | |
|---------------|--|
| Maße | 1 80 (T) x 14 2 (B) x 13 6 (H) mm |
| Reingewicht | 1,14 kg |
| Bruttogewicht | 1. 8 kg |
| Treiber | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS |
| SDK | Android, iOS |















Selftest

Firmware version : 1.3209a
Print Speed : 285mm/s
Command mode : EPSON ESC/POS
Firmware modify : 2009/12/12
Cutter enable : No
Feeder enable : No
Black mark mode : 5 (Max=9)
Density Level :
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Image W/ Download : Yes
BlackMark SENS L : 8, 12
Printer Color : 200
Printer Color : 200
Printer Color : 200

