

Sehr kostengünstiger 80-mm-Thermo-Belegdrucker mit automatischer Schneidevorrichtung

(M/N:OCPP-80T)

Merkmale:



Unterstützt 8 verschiedene Schnittstellenkombinationen;

Unterstützt das Drucken mehrerer 1D-Barcodes und QR-Codes;

Unterstützt die Funktion zur Überwachung des Druckerstatus;

100-M-Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung;

256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher;

Kompatibel mit OPOS/JPOS Treiber;

100 KM langlebiger Druckkopf.

Technische Parameter:

Druckmethode	Direkt thermisch
Befehl	ESC/POS
Auflösung	576 Punkte/Zeile oder 512 Punkte/Zeile
Druckbreite	Max=72mm

Papiertyp	Thermo-Quittungspapier
Schnittstelle	USB/UL/UBT/UWIFI
Druckgeschwindigkeit	200 mm/s (U) 260 mm/s (UL)
Papierbreite	80mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Rollendurchmesser	Max. Ø 83 mm
Papierschnitt	Manuelles Abreißen und automatisches Abschneiden
Eingabepuffer	256 KB
NV-Flash	256 KB
Schriftgröße	Schriftart A: 12*24 (Standard), Schriftart B: 9*17
Chinesisch	GB18030,BIG5 24x24Punkte
Japanisch/Korea	Unterstützung
Benutzerdefinierte Sprache	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (Nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch #2) ,PC852(Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-Code
Lebensdauer des Druckkopfes	100 KM
Cutter-Leben	1 Million
Papirtrenner	Optional
Sensoren	Kein Papier, offene Abdeckung, Schnittmesserstau, Papierstau und schwarze Markierungserkennung (optional)
Eingang	Wechselstrom 100V-240V 50/60HZ
Ausgabe	Gleichstrom 24 V/2,5 A
Arbeitsbedingung	0 °C bis 45 °C, 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	-10 °C bis 60 °C, 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Stromcode, Papierrolle, CD, Handbuch (Standard) Papirtrenner (Option)
Maße	180 (T) x 142 (B) x 136 (H) mm
Nettogewicht	1,14 kg
Bruttogewicht	1,8 kg
Treiber	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80T



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing


Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 83mm

Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate



- Toothwave for tearing paper
- Open cover button
- Power indicator
- Error indicator
- Paper indicator
- Paper feed button



- AC port
- Power button
- RJ11 port
- USB port
- LAN port

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



- 01 Machine
- 02 Thermal Paper
- 03 Paper Roller
- 04 Power Cable
- 05 USB Cable
- 06 User Manual

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)


Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



APPLICATION



Relevante Dokumente:

[80-mm-Thermo-Belegdrucker CD_FILES](#)