

80 MM Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung

(Modell Nr.:OCPP-80T □

Merkmale:

Unterstützt Multi-1D-Barcode- und QR -Code-Druck.

Unterstützt die Überwachungsfunktion für den Druckerstatus

100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung.

256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher.

Kompatibel mit oPOS/JPOSTreiber.

100 km langlebiger Druckkopf

Technische Parameter :

Druckmethode	Direkt thermisch
Befehl	ESC/POS
Auflösung	576 Punkte/Zeile oder 512 Punkte/Zeile
Druckbreite	Maximal = 72 mm
Papiertyp	Thermo-Belegpapier
Schnittstelle	USB / UL / U + BT / U+WIFI
Druckgeschwindigkeit	200 mm/s (U) 260 mm /s (UL)
Papierbreite	80mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Rollendurchm	max. Durchmesser 83 mm
Papierschnitt	Manuelles Abreißen und Auto-Cutter
Eingangspuffer	256 KB
NV-Flash	256 KB
Schriftgröße	Schriftart A: 12*24 (Standard), Schriftart B: 9*17
Chinesisch	GB18030, BIG5 24 x 24 Punkte
Japanisch/Korea	Die Unterstützung
Benutzerdefinierte Sprache	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (Nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch Nr. 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-Code (Einzelne USB- oder UR-Lösung ohne QR-Code-Funktion)
Lebensdauer des Druckkopfes	100km
Lebensdauer des Schneiders	1 Million
Papiertrenner	Optional
Sensoren	Kein Papier, Abdeckung offen, Messerstau, Papierstau und Erkennung schwarzer Markierungen (optional)
Eingang	Wechselstrom 100V-240V 50/60HZ
Ausgabe	Gleichstrom 24 V/2,5 A

Arbeitsbedingung	0 °C bis 45 °C, 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	-10°C-60°C, 10%~90% RH
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Powercode, Papierrolle, CD, Handbuch, (Standard) Papiertrenner (Option)
Maße	1 80 (T) x 14 2 (B) x 13 6 (H) mm
Reingewicht	1,14 kg
Bruttogewicht	1. 8 kg
Treiber	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS













001 10000 1.00
002 20000 2.00
003 30000 3.00
004 40000 4.00
005 50000 5.00
006 60000 6.00
007 70000 7.00
008 80000 8.00
009 90000 9.00
010 100000 10.00
011 110000 11.00
012 120000 12.00
013 130000 13.00
014 140000 14.00
015 150000 15.00
016 160000 16.00
017 170000 17.00
018 180000 18.00
019 190000 19.00
020 200000 20.00
021 210000 21.00
022 220000 22.00
023 230000 23.00
024 240000 24.00
025 250000 25.00
026 260000 26.00
027 270000 27.00
028 280000 28.00
029 290000 29.00
030 300000 30.00
031 310000 31.00
032 320000 32.00
033 330000 33.00
034 340000 34.00
035 350000 35.00
036 360000 36.00
037 370000 37.00
038 380000 38.00
039 390000 39.00
040 400000 40.00
041 410000 41.00
042 420000 42.00
043 430000 43.00
044 440000 44.00
045 450000 45.00
046 460000 46.00
047 470000 47.00
048 480000 48.00
049 490000 49.00
050 500000 50.00
051 510000 51.00
052 520000 52.00
053 530000 53.00
054 540000 54.00
055 550000 55.00
056 560000 56.00
057 570000 57.00
058 580000 58.00
059 590000 59.00
060 600000 60.00
061 610000 61.00
062 620000 62.00
063 630000 63.00
064 640000 64.00
065 650000 65.00
066 660000 66.00
067 670000 67.00
068 680000 68.00
069 690000 69.00
070 700000 70.00
071 710000 71.00
072 720000 72.00
073 730000 73.00
074 740000 74.00
075 750000 75.00
076 760000 76.00
077 770000 77.00
078 780000 78.00
079 790000 79.00
080 800000 80.00
081 810000 81.00
082 820000 82.00
083 830000 83.00
084 840000 84.00
085 850000 85.00
086 860000 86.00
087 870000 87.00
088 880000 88.00
089 890000 89.00
090 900000 90.00
091 910000 91.00
092 920000 92.00
093 930000 93.00
094 940000 94.00
095 950000 95.00
096 960000 96.00
097 970000 97.00
098 980000 98.00
099 990000 99.00
100 1000000 100.00
Total 1000000.00
Printing width: 78mm (default)
AG-201 (AG-201) (AG-201) (AG-201) (AG-201) (AG-201)



