

# 80 MM-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung

□ Modell Nr.: OCPP-80T □

## Merkmale:

1. Unterstützen Sie 8 Arten reichlich i Schnittstellenkombination
2. Unterstützt mehrere 1D-Barcodes und QR Codedruck.
3. Unterstützt die Funktion zur Überwachung des Druckerstatus
4. 100-M-Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
5. 256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher.
6. C Kompatibel mit OPOS /JPOS Treiber.
7. 100 KM langlebiger Druckkopf

## technische Parameter::

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Druckmethode               | Direkt thermisch  |
| Befehl                     | ESC/POS   |
| Auflösung                  | 576 Punkte/Zeile oder 512 Punkte/Linie  |
| Druckbreite                | Max=72mm  |
| Papiertyp                  | Thermo-Quittungspapier  |
| Schnittstelle              | USB / UL / USBT / UWIFI   |
| Druckgeschwindigkeit       | 200 mm/s □U□<br>260 mm/s (UL)   |
| Papierbreite               | 80mm  |
| Papierstärke               | 0,06-0,08 mm  |
| Rollendurchmesser          | Max. Ø 83 mm  |
| Papierschnitt              | Manuelles Abreißen und automatisches Abschneiden  |
| Eingabepuffer              | 256 KB  |
| NV-Flash                   | 256 KB  |
| Schriftgröße               | Schriftart A: 12*24 (Standard), Schriftart B: 9*17  |
| Chinesisch                 | GB18030,BIG5 24x24Punkte  |
| Japanisch/Korea            | Unterstützung   |
| Benutzerdefinierte Sprache | PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (NEINrdisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch #2) ,PC852(Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151(1251) ect. |
| 1D                         | UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /8. JANUAR □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  |
| 2D                         | QR-Code ( <b>S Einzel-USB- oder UR-Lösung no QR-Code-Funktion</b> )   |
| Druckkopf Leben            | 100 KM  |
| Cutter Leben               | 1 Million   |
| Papiertrenner              | Möglichkeit al  |
| Sensoren                   | Kein Papier, offene Abdeckung, Schnittmesserstau, Papierstau und schwarze Markierungserkennung (optional)   |
| Eingang                    | Wechselstrom 100V-240V 50/60HZ  |
| Ausgabe                    | Gleichstrom 24 V/2,5 A  |
| Arbeitsbedingung           | 0 °C bis 45 °C, 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit   |

|                  |   |
|------------------|---|
| Lagerbedingungen | -10 °C bis 60 °C, 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit                                       |
| Zubehör          | Datenkabel, Netzteil, Stromcode, Papierrolle, CD, Handbuch (Standard)<br>Papiertrenner (Option) |
| Maße             | 1 80 (D)x14 2 (B)x13 6 (H)mm  |
| Nettogewicht     | 1,14 kg   |
| Bruttogewicht    | 1. 8 kg   |
| Treiber          | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS                                      |
| SDK              | Android, IOS  |











### Selftest

Firmware version : 1.3206a  
Print Speed : 280mm/s  
Command mode : EPSON (ESC/POS)  
Firmware mode : 2000/02/12  
Cutter enable : No  
Feeder enable : No  
Black mark mode : 5 (Max=6)  
Density Level :  
Character per line : 48/84  
Default ASCII FONT : FONT1  
Default code page : Page0  
Default W/Load : Yes  
Stackmark SEAS L : 8, 12  
Align Load : 000  
Align Load : 000  
Align Load : 000

It's More Than A Printer











**Thermal Printer**



*Together we quest for the best*



Thermal Printer



**ACOM** Thermal Receipt Printer  
Model: DCFP-801      Cutter: YES  
Interface: USB/LAN      Paper Width: 80mm  
Power Input: 24V/2.5A      Print Speed: 360mm/sec  
Cash Drawer: 44V/1A  
OCPP9072232400007  
CE FCC      Made in China

Together we quest for the best

