

80 mm Thermobondrunder Nicht EINuto-Cutter

(M/N: OCPP-80 V)

Merkmale:

1. Unterstützt 1D-Strichcode und QR,PDF417 Codedruck
2. Unterstützt den Überhitzungsschutz des Druckkopfs
3. 100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung
4. 256KB NV-Logo-Speicher und 128 KB Pufferspeicher
5. Unterstützung von IAP-Online-Upgrades
6. Unterstützung der internationalen Sprache

Spezifikation

Modell	OCPP-80 V
Name	80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidvorrichtung
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB oder USBLAN (URL oder BT WIFI müssen angepasst werden)
Stromversorgung	1 Eingang [Wechselstrom 100-240 V, 50-60 Hz , Ausgabe] Gleichstrom 24V / 2.5 A
Kassenschublade	Gleichstrom 24V/1A
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße max. 20 KB)
Lebensdauer des Druckkopfes	100 km
Lebensdauer des Schneiders	1 Million mal
Cutter	Auto-Cutter
Sensoren	Kein Papier, Abdeckung offen, Papierstau, Papierstau und schwarzer Fleckerkennung (Optional)
Puffer	Eingabepuffer256K[NV-Flash 128K]einzelner USB 64K
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Power Co rd ,Papierrolle,CD,Handbuch
Betriebssystem unterstützt	Kompatibel mit iOS/Android/Windows
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckverfahren	Direkte Thermolinie
Auflösung	576 Punkte/Zeile oder 512 Punkte/Zeile[8 Punkte/mm, 203 dpi]
Druckgeschwindigkeit	200mm/s für USB&LAN-Schnittstelle, 160 mm/s für USB-Schnittstelle
Druckbreite	72mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode	1D-Barcode: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/8. JANUAR/EAN8/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-Barcode] QR-Code /PDF417 (S einzelner USB Nein das Funktion)
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 x 24 Punkte, 1.5 (B) x 3.0 (H) mm Schriftart B: 9 * 17 Punkte, 1.1 (B) x 2.1 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3.0 (B) x 3.0 (H) mm
Japanisch/Korea	Optional
Benutzerdefinierte Sprache	optional PC347[Standard Europa]/Katakana PC850[Mehrsprachig]/PC860[Portugiesisch] PC863[Kanadisch-Französisch]/PC865[nordisch] Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866[Kyrillisch#2]/PC852 [Latein2]/PC858(Latin2)/Iranli/Lettisch Arabisch/PT151[1251]
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	79.5 ± 0.5mm
Papierstärke	0.06 – 0.08 mm
Durchmesser Papierrolle	83 mm max
Physisch	
Abmessungen	190*140*135mm
Gewicht	1.65 kg
Paketkasten	23.5*220*170mm
8 in 1 Karton	480*450*350mm/14.35kg
Umwelt	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 4 5 Grad Celsius , 10%~80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10%~90% Keine Kondensation







POWER
STOP
FEED

Attention! Press FEED or POWER to start the work cycle, when it is ready again, it will stop here and turn the gear to next cycle.

OFF ON





