80 mm Thermobondrucker Micht ElNuto-Cutter

(M/N: OCPP-80 V)

Merkmale:

- 1. UnterStützt 1D-Strichcode und QR,PDF417 Codedruck
- 2. Unterstützt den Überhitzungsschutz des Druckkopfs
- 3. 100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung
- 4. 256KB NV-Logo-Speicher und 128 KB Pufferspeicher
- 5. Unterstützung von IAP-Online-Upgrades
- 6. Unterstützung der internationalen Sprache

Spezifikation

Modell	OCPP-80 V
Name	80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB oder USBLAN (URL oder BT WIFI müssen angepasst werden)
Stromversorgung	I Eingang [Wechselstrom 100-240 V, 50-60 Hz , Ausgabe [] Gleichstrom 24V / 2.5 A
Kassenschublade	Gleichstrom 24V/IA
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße max. 20 KB)
Lebensdauer des Druckkopfes	100 km
Lebensdauer des Schneiders	1 Million mal
Cutter	1 Million mai
Sensoren	Kein Papier, Abdeckung offen, Papierstau, Papierstau und schwarzer Fleck
Jensoren	kein rapier, Addecking drien, Papierstad, Papierstad und Schwarzer Pieck erkennung (Optional)
Puffer	Einqabepuffer256K]NV-Flash 128K einzelner USB 64K
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Power Go rd , Papierrolle, CD, Handbuch
Betriebssystem unterstützt	Kompatibel mit 105/Android/Windows
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
	597.507.000
Druckverfahren	Direkte Thermolinie
Auflösung	576 Punkte/Zeile oder 512 Punkte/Zeilelß Punkte/mm. 203 dpi∏
Druckgeschwindigkeit	200mm/s für USB&IAN-Schnittstelle. 160 mm/s für USB-Schnittstelle
Druckbreite	72mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Didenbereni	Kompatition mic Each OS
Barcode	1D-Barcode:
	UPC-A/UPC-E/JAN13∏EAN13∏/8. JANUAR∏EAN8∏/CODE39/ITF/
	CODABAR/CODE93/CODE128
	2D-Barcode∏ OR-Code /PDF417 (S einzelner USB Nein das Funktion)
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart; A: 12 x 24 Punkte, 1.5 (B) x 3.0 (H) mm
	Schriftart B: 9 * 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm
	Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Japanisch/Korea Optional	optional
Benutzerdefinierte Sprache	PC347 Standard Europa /Katakana
	PC850∏Mehrsprachiq∏/PC860∏Portugiesisch∏
	PC863[Kanadisch-Französisch[]/PC865[]nordisch[]
	Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866[Kyrillisch#2[]/PC852
	[]Latein2[]/PC858(Latin2)/IranII/Lettisch
	Arabisch/PT151[]1251[]
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	79.5 ± 0,5mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Durchmesser Papierrolle	83 mm max
Physisch	
Abmessungen	190*140*135mm
Gewicht	1,65 kg
Paketkasten	23,5*220*170mm
8 in 1 Karton	480*450*350mm/14,35kg
Umfeld	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 4 5 Grad Celsius , 10%~80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10%~90% Keine Kondensation











