

250 mm / s USB RS232 LAN 80mm Direkter Thermo-Belegdrucker mit Auto-Cutter

(Modellnummer: OCPP -80X)

Eigenschaften:

Unterstützt Multi 1D Bar Codes und 2D Bar Codes drucken.

100M Ethernet-Port, extrem schnelle Datenübertragung.

Unterstützt 256 KB NV Logo-Speicher und 2 MB großen Pufferspeicher.

Unterstützt die Erkennung von schwarzen Markierungen und die Erinnerung an die Bestellung.

USB + RS232 + LAN drei Arten von Kommunikationsanschlüssen

250 mm / s Hochgeschwindigkeitsdruck



Technische parameter:

Druckverfahren:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	250 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	Ø80mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Säulenkapazität:	576 Punkte / Zeile 512 Punkte / Zeile
Zeilenabstand :	3,75 mm □Einstellbar über Befehle□
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem ESC / POS-Befehl
Oberflächentyp:	Seriell + USB + Lan
Cspricht Leben:	1 Million Schnitte
Print kopf leben:	100 km
Eingangspuffer :	2048 KBytes

NV Flash:	256 KByte
Netzteil:	AC110V / 240V ~ 50 ~ 60Hz
Netzteil:	DC 24 V / 2,5 A
Kassenschublade:	DC 24 V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0 bis 45) Luftfeuchtigkeit (10 bis 80%) <input type="checkbox"/> Neinnkondensieren <input type="checkbox"/>
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nrn- kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10 <input type="checkbox"/> 60)°C); HLuftfeuchtigkeit (10 <input type="checkbox"/> 90%)
Zeichengröße:	ANK <input type="checkbox"/> FontA: 1,5 * 3,0 mm / Font B: 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA <input type="checkbox"/> EAN13 J / JAN8 <input type="checkbox"/> EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR-Code/ PDF417 (Optionen)
Zeichen:	PC347 <input type="checkbox"/> Standard Europe ak <input type="checkbox"/> ak Katakana <input type="checkbox"/> PC850 <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 PC860 <input type="checkbox"/> Portugiesisch <input type="checkbox"/> 8 PC863 <input type="checkbox"/> Kanadisch-Französisch <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PC865 <input type="checkbox"/> Nord <input type="checkbox"/> Europe Europe Westeuropa <input type="checkbox"/> Griechisch Hebräisch Iran rew WPC1252 <input type="checkbox"/> PC866 <input type="checkbox"/> Kyrillisch # 2 <input type="checkbox"/> PC852 <input type="checkbox"/> Latin2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PC858 <input type="checkbox"/> IranII <input type="checkbox"/> Lettisch <input type="checkbox"/> Arabisch <input type="checkbox"/> PT151 <input type="checkbox"/> 1251
Physikalische Eigenschaften:	Gewicht: 145 kg; Aussehen Größe: 190 × 145 × 143mm (Länge * Breite * Höhe)





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X



Anna Zhuang (Verkaufsabteilung)

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan
Shenzhen 518054, China;

Webseite: www.ocominc.com

Mobile / Wechat / WhatsApp: 0086.133.9282.8710;

Tel: 0086.755.86053207-805;

Fax: 0086.755.86053207-868;

Skype: ocom sales05;

QQ: 2065804330;