

80 MM Thermal Quittung Drucker

(Modellnummer: OCPP -80X)

Eigenschaften:

- | Unterstützt Multi 1D Bar Codes und 2D Bar Codes drucken.
- | 100-M-Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
- | Unterstützt 256 KB NV-Logo-Speicher und 2 MB großen Pufferspeicher.
- | Unterstützt die Erkennung von schwarzen Markierungen und die Funktion zur Erinnerung an Bestellungen.
- | USB + RS232 + LAN drei Arten von Kommunikationsanschlüssen
- | 250 mm / s Hochgeschwindigkeitsdruck

Technische Parameter:

Druckmethode:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	250 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	80 mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spalte kapazität:	576 Punkte / Linie 512 Punkte / Linie
Zeilenabstand :	3,75 mm (Einstellbar durch Befehle)
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC / POS
Oberflächentyp:	Seriell + USB + Lan
Cauter Leben:	1 Million Schnitte
Print Head Leben:	100 km
Eingabepuffer :	2048 KB
NV-Flash:	256 KB
Netzteil:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Netzteil:	DC 24 V / 2,5 A
Kassenladenversorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0 ~45) Luftfeuchtigkeit (10~80%)(Nein- kondensieren)
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nrn- kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10 ~60°C); HUMidität (10 ~90%)
Zeichengröße:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR-Code/ PDF417 (Optionen)
Zeichen:	PC347 (Standard Europa),Katakana.PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch),PC863(Kanadisch-französisch),PC865(nordisch),Westeuropa.griechisch.Hebräisch.Osteuropa.lch rannte.WPC1252.PC866(Kyrillisch # 2),PC852(Latin2),PC858,Iranli.lettisch.Arabisch.PT151(1251)
Physikalische Eigenschaften:	Gewicht: 1.45 kg; Aussehen Größe: 190 × 145 × 143mm (Länge * Breite * Höhe)



OCPP-80X





OCPP-80X







OCPP-80X





OCPP-80X

