80 MM Thermal Kassenbon Drucker

(Modellnummer: OCPP -80X)

Eigenschaften:

l Unterstützt Multi 1D Bar Codes und 2D Bar Drucken von Codes.
l 100-M-Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
l Unterstützt 256 KB NV-Logo-Speicher und 2 MB großen Pufferspeicher.
l Unterstützt die Erkennung von schwarzen Markierungen und die Funktion zur Erinnerung an Bestellungen.
l USB + RS232 + LAN drei Arten von Kommunikationsanschlüssen
l Hochgeschwindigkeitsdruck mit 250 mm / s

Tetechnische Parameter:

Druckmethode:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	250 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	80 mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spalte kapazität:	576 Punkte / Linie512 Punkte / Linie
Zeilenabstand :	3,75 mm (Einstellbar durch Befehle)
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC / POS
Oberflächentyp:	Seriell + USB + Lan
Cäußert Leben:	1 Million Schnitte
PRint Head Leben:	100 km
Eingabepuffer :	2048 KB
NV-Flash:	256 KB
Netzteil:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Netzteil:	DC 24 V / 2,5 A
Kassenladenversorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0 ~45) Luftfeuchtigkeit (10~80%)(Neinn- kondensieren)
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nrn- kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10 ~60℃); HUmidität (10 ~90%)
Zeichengröße:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR-Code/ PDF417 (Optionen)
Zeichen:	PC347 (Standard Europa),Katakana,PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch),PC863(Kanadisch-französisch),PC865(nordisch),Westeuropa,griechisch,Hebräisch,Osteuropa,Ich rannte,WPC1252,PC866(Kyrillisch # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,lettisch,Arabisch,PT151(1251)
Physikalische Eigenschaften:	Gewicht: 1.45 kg; Aussehen Größe: 190 × 145 × 143mm (Länge * Breite * Höhe)

Aocom®
At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS