

80MM Thermodrucker mit Auto Cutter

(Modell Nr.: OCPP -80Y)

Eigenschaften:

1. Desktop- oder Wandmontage für Option.
2. Unterstützt das Drucken mehrerer Barcodes
3. USB, USB + LAN, USB + RS232, URL für optional
4. Unterstützt 256 KB NV-Logo-Speicher und 2 MB großen Pufferspeicher.
5. Kleine Verpackung, die Versandkosten spart

Technische Parameter:

Druckmethode:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	160 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	80 mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spaltenkapazität:	576 Punkte / Linie 512 Punkte / Linie
Zeilenabstand :	3,75 mm (durch Befehle einstellbar)
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC / POS
Oberflächentyp:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Cutter Leben:	1 Million Schnitte
Druckkopflebensdauer:	100 km
Eingabepuffer:	2048 KB
NV Flash:	256 KByte
Netzteil:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Netzteil:	DC 24V / 2,5A
Kassenschubladenversorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0 □ 45) Luftfeuchtigkeit (10 □ 80%) (nicht kondensierend)
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10 □ 60 °C); Luftfeuchtigkeit (10 □ 90%)
Zeichengröße:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, (QR-Code und PDF 417 Optional)
Zeichen:	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (Nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch Nr. 2) PC852 (Latin2), PC858, Iran II, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251)
Physikalische Eigenschaften:	Gewicht: 1,25 kg

