#### 80MM Thermodrucker mit Auto Cutter

(Modellnummer: OCPP -80Y)



### Eigenschaften:

Desktop- oder Wandmontage für Option.

Unterstützt das Drucken mehrerer Barcodes

USB, USB + LAN, USB + RS232, URL für Optional

Unterstützt 256 KB NV Logo-Speicher und 2 MB großen Pufferspeicher.

Kleine Verpackung, Versandkosten sparen

#### Technische Parameter:

Druckverfahren:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	160 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	Ф80mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Säulenkapazität:	576 Punkte / Zeile512 Punkte / Zeile
Zeilenabstand :	3,75 mm (einstellbar durch Befehle)
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem ESC / POS-Befehl
Oberflächentyp:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Cutters Leben:	1 Million Schnitte
Druckkopflebensdauer:	100 km
Eingabepuffer:	2048 Kbytes
NV Flash:	256 Kbytes
Netzteil:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Netzteil:	DC 24 V / 2,5 A
Kassenladenvorrat:	DC 24 V / 1A

Arbeitsumgebung:	Temperatur (0 bis 45) Luftfeuchtigkeit (10 bis 80%) (nicht kondensierend)
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensierend
Speicherumgebung:	Temperatur (-10 ☐ 60 °C); Luftfeuchtigkeit (10 ☐ 90%)
Zeichengröße:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 (QR-Code und PDF 417 optional)
Zeichen:	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (kanadisch-französisch), PC865 (Nord), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2) PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251)
Physikalische Eigenschaften:	Gewicht: 1,25 kg



# OCPP-80Y











## OCPP-80Y









### Netzteil für Option:



Anwendungsbereich:

### Application scenario













Verwandte Produkte:

Einzigartiger 80mm High Speed POS Thermodrucker