

80MM Thermal Drucker mit Auto Cutter

(Modellnummer: OCPP -80Y)

Eigenschaften:

1. Desktop oder Wandmontage für Option.
2. Unterstützt mehrere 1D barcodes
3. 160 mm / s Druckgeschwindigkeit
4. Unterstützt 256 KB NV Logostorage und 2 MB großen Pufferspeicher.

technische Parameter

Druckverfahren:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	160 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	Φ80mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Säulenkapazität:	576 Punkte / Zeile 512 Punkte / Zeile
Zeilenabstand :	3,75 mm Einstellbar über Befehle
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem ESC / POS-Befehl
Oberflächentyp:	USB
Cutters Leben:	1 Million Schnitte
Druckkopflebensdauer:	100 km
Eingangspuffer :	2048 Kbytes
NV Flash:	256 Kbytes
Netzteil:	AC110V / 240V 50 ~ 60Hz
Netzteil:	DC 24 V / 2,5 A
Kassenladenlieferung:	DC 24 V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensieren
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensierend
Speicherumgebung:	Temperatur (-10-60°C); Luftfeuchtigkeit (10-90%)
Zeichengröße:	ANK FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JAN EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
Zeichen:	PC347 Standard Europa Katakana PC850 Mehrsprachig PC860 Portugiesisch PC863 Kanadisch-französisch PC865 nordisch Westeuropa griechisch Hebräisch Osteuropa Ich rannte WPC1252 PC866 Kyrillisch # 2 PC852 Latin2 PC858 IranII lettisch Arabisch PT151 1251
Physikalische Eigenschaften	Gewicht: 1,25 kg









OCPP-80Y

