

# 80 MM Thermodrucker mit automatischem Abschneider

(Modellnummer: OCPP -80Y)

## Eigenschaften:

- v Tischgerät oder Wandgerät als Option.
- v Unterstützt Multi-Barcode-Druck
- v USB, USB + LAN, USB + RS232, URL für Optional
- v Unterstützt 256 KB NV-Logo-Speicher und 2 MB großen Pufferspeicher.
- V Kleine Verpackung, Versandkostenersparnis

## technische Parameter:

Druckmethode:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	160 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	80 mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spalte kapazität:	576 Punkte / Linie 512 Punkte / Linie
Zeilenabstand :	3,75 mm (Einstellbar durch Befehle)
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC / POS
Oberflächentyp:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Schneider leben:	1 Million Schnitte
Lebensdauer des Druckkopfes:	100 km
Eingabepuffer :	2048 KB
NV-Flash:	256 KB
Netzteil:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Energieversorgung:	DC 24 V / 2,5 A
Kassenladenversorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0~45) Luftfeuchtigkeit (10~80%) (nicht kondensierend)
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensierend
Speicherumgebung:	Temperatur (-10~60°C); Luftfeuchtigkeit (10~90%)
Zeichengröße:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128, (QR-Code und PDF 417 optional)
Zeichen:	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (Nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251)
Physikalische Eigenschaften:	Gewicht: 1,25 kg



# OCPP-80Y







# OCPP-80Y





OCPP-80Y



