

80 MMThermodrucker mit Auto Cutter

(Modell Nr .: OCPP-80Y)

Eigenschaften:

1. Desktop oder Wandmontage Geben Sie für die Option ein.
2. Unterstützt multi 1D Barcodes
3. 160mm / s Druckgeschwindigkeit
4. Unterstützt 256KB NV Logo Speicher und 2M großer Pufferspeicher.

technische Parameter:

Druckmethode:	Direkte Thermal-
Druckgeschwindigkeit:	160 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Drucken Durchmesser:	Φ80mm
Papier Dicke:	0,06-0,08 mm
Säule Kapazität:	576 Punkte / Linie 512 Punkte / Linie
Zeilenabstand :	3,75 mm(Einstellbar durch Befehle)
Drucken Befehl:	kompatibel mit dem ESC / POS-Befehl
Schnittstelle Art:	USB
Schneider Leben:	1 Million Schnitte
Drucken Kopf Leben:	100 km
Eingabepuffer :	2048 Kbytes
NV Blitz:	256 Kbytes
Netzteil:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Energieversorgung:	DC 24V / 2,5A
Kasse	DC 24 V / 1A
Schubladenversorgung:	
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0~45) Feuchtigkeit (10~80%)(Nicht kondensieren)
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Feuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensierend
Speicherumgebung:	Temperatur (-10~60°C); Feuchtigkeit (10~90%)
Charakter Größe:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / SchriftartB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
Figuren:	PC347(Standard Europa),Katakana,PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch),PC863(Kanadisch-Französisch),PC865(nordisch),West Europa,griechisch,hebräisch,Osten Europa,Ich rannte,WPC1252,PC866(Kyryllisch # 2),PC852(Latein2),PC858,IranII,lettisch,Arabisch,PT151(1251)
Physisch Eigenschaften:	Gewicht: 1,25 kg



OCPP-80Y



www.ocominc.com

