

# 80MM Thermal Drucker mit Auto Cutter

(Modellnummer: OCPP -80Y)

## Eigenschaften:

1. Desktop oder Wandmontage für Option.
2. Unterstützt mehrere 1D barcodes
- 3,160 mm / s Druckgeschwindigkeit
4. Unterstützt 256 KB NV Logostorage und 2 MB großen Pufferspeicher.

## technische Parameter

Druckverfahren:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	160 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	Ø80mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Säulenkapazität:	576 Punkte / Zeile 512 Punkte / Zeile
Zeilenabstand :	3,75 mm □ Einstellbar über Befehle □
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem ESC / POS-Befehl
Oberflächentyp:	USB
Cutters Leben:	1 Million Schnitte
Druckkopflebensdauer:	100 km
Eingangspuffer :	2048 KBytes
NV Flash:	256 Kbytes
Netzteil:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Netzteil:	DC 24 V / 2,5 A
Kassenladenvorrat:	DC 24 V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0 □ 45) Luftfeuchtigkeit (10 □ 80%) □ Nicht kondensieren □
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensierend
Speicherumgebung:	Temperatur (-10 □ 60°C); Luftfeuchtigkeit (10 □ 90%)
Zeichengröße:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
Zeichen:	PC347 □ Standard Europa □ □ Katakana □ PC850 □ Mehrsprachig □ □ PC860 □ Portugiesisch □ □ PC863 □ Kanadisch-französisch □ □ PC865 □ nordisch □ □ Westeuropa □ griechisch □ Hebräisch □ Osteuropa □ Ich rannte □ WPC1252 □ PC866 □ Kyrillisch # 2 □ □ PC852 □ Latin2 □ □ PC858 □ Iran II □ lettisch □ Arabisch □ PT151 □ 1251 □
Physikalische Eigenschaften □	Gewicht: 1,25 kg



OCPP-80Y





OCPP-80Y



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter

POWER ERROR PAPER FEED





OCPP-80Y





OCPP-80Y

