

OCP-80Y-U Neues Modell 80mm Thermo-Belegdrucker mit Auto Cutter USB Port

(Modell Nr. : OCP-80Y)

Eigenschaften:

1. Desktop oder an der Wand befestigter Typ für Wahl.
2. Unterstützt Multi 1D Barcodes
- 3,160 mm / s Druckgeschwindigkeit
4. unterstützt 256 kb nv logo speicher und 2 m großen speicher.

technische Parameter:

Druckmethode:	Direkt Thermal
Druckgeschwindigkeit :	160 mm
Rollenbreite :	\$ Nummer 5 ± 0,5 mm
Charaktere drucken:	φ80mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spaltenkapazität:	576 Punkte / Linie 512 Punkte / Linie
Zeilenabstand :	3,75 mm (Einstellbar durch Befehle)
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem Befehl Esc / POS
Oberflächentyp:	USB
C Utters Leben:	1 Million Monitore
P Rint Kopf Leben:	\$ Nummer km
Eingabepuffer :	2048 Kbytes
NV Flash:	256 Kbytes
Netzteil :	ac110v / 240v , \$ Nummer
Energieversorgung :	DC 24 V / 2,5 A
Kassenschublade Versorgung:	Gleichstrom 24v / 1a
Arbeit ist :	Temperatur (0 ~ Feuchtigkeit (10) ~ \$ Nummer) (Nein N Kondensieren)
Arbeit ist :	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nein N Kondensieren
Lagerung :	Temperatur (-10 ~ 60 °C) ; H Unbeständigkeit (10 ~ \$ Nummer)
Zeichengröße :	Ank , Fonta: 1.5 * 3 0MM / FONTB : 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	Upc-a / upc-e / ja (EAN13) / Jan8 (Ean8 / code39 / itf / code93 / code128
Figuren:	PC347 (Standard Europa), Katakana , PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (nordisch), Westeuropa , griechisch , hebräisch , Osteuropa , Ich rannte , WPC1252 , PC866 (Kyrillisch # 2), PC852 (Latein2), PC858 , Iranii , lettisch , Arabisch , PT151 (1251)
Physikalische Eigenschaften :	Gewicht : 1,25 kg