

80mm Thermodrucker mit Auto Cutter

(Modellnummer: OCPP -80Z)

Eigenschaften:

- Tischgerät oder Wandgerät als Option;
- Unterstützt Multi-1D / 2D-Barcode-Druck;
- USB + LAN-Schnittstelle zur Datenübertragung;
- Unterstützung receipt kommende erinnerung.

Technische Parameter:

| | |
|------------------------------|--|
| Druckmethode: | Direkte thermische |
| Druckgeschwindigkeit: | 160 mm / s |
| Rollenbreite: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Druckdurchmesser: | 80 mm |
| Papierstärke: | 0,06-0,08 mm |
| Spalte kapazität: | 576 Punkte / Linie 512 Punkte / Linie |
| Druckbefehl: | Kompatibel mit dem Befehl ESC / POS |
| Oberflächentyp: | USB + LAN |
| Schneider leben: | 1 Million Schnitte |
| Lebensdauer des Druckkopfes: | 100 km |
| NV-Flash: | 256 KB |
| Netzteil: | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz |
| Netzteil: | DC 24 V / 1,5 A |
| Kassenladenversorgung: | DC 24V / 1A |
| Arbeitsumgebung: | Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensierend |
| Speicherumgebung: | Temperatur (-10 □ 60 °C); Luftfeuchtigkeit (10 □ 90%) |
| Zeichengröße: | ANK, FontA: 1,5 × 3,0 mm / FontB: 1,1 × 2,1 mm |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128, QR-Code, PDF417, Datamatrix) |
| Figuren: | PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (Nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) |
| Physikalische Eigenschaften: | 179 * 152 * 118 mm |



OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z

