80MM Thermodrucker mit Auto Cutter

(Modell Nr.: OCPP -80Z.)

Eigenschaften:

- v Desktop- oder Wandmontage für Option.
- v Unterstützt Multi 1D / 2D-Barcode-Druck
- v USB + LAN-Schnittstelle zur Datenübertragung
- v Unterstützung Recepit kommt Erinnerung

Technische Parameter:

Druckmethode:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit::	160 mm / s
Rollenbreite::	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	80 mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spaltenkapazität:	576 Punkte / Linie512 Punkte / Linie
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC / POS
Oberflächentyp:	USB + LAN
Cutter Leben:	1 Million Schnitte
Druckkopflebensdauer:	100 km
NV Flash:	256 KByte
Netzteil::	AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz
Netzteil::	DC 24V /1.5A
Kassenschubladenversorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung::	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10 ~60°C); Luftfeuchtigkeit (10 ~90%)
Zeichengröße:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB::1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, QR-Code, PDF417, Datenmatrix)
Zeichen:	PC347(Standard Europa),Katakana,PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch),PC863(Kanadisch-Französisch),PC865(nordisch),Westeuropa,griechisch,hebräisch,Osteuropa,Iran,WPC1252,PC866(Kyrillisch # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,lettisch,Arabisch,PT151(1251)
Physikalische Eigenschaften:	179 * 152 * 118 mm

Aocom®
At your side

OCPP-80Z

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-80Z

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCPP-80Z

ISO FC CE RoHS