

# 80MM Thermodrucker mit Auto Cutter

## (Modell Nr.: OCPP -80Z.)

### Eigenschaften:

- v Desktop- oder Wandmontage für Option.
- v Unterstützt Multi 1D / 2D-Barcode-Druck
- v USB + LAN-Schnittstelle zur Datenübertragung
- v Unterstützung Receipt kommt Erinnerung

### Technische Parameter:

Druckmethode:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	160 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	80 mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spaltenkapazität:	576 Punkte / Linie 512 Punkte / Linie
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC / POS
Oberflächentyp:	USB + LAN
Cutter Leben:	1 Million Schnitte
Druckkopflebensdauer:	100 km
NV Flash:	256 KByte
Netzteil:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz
Netzteil:	DC 24V / 1.5A
Kassenschubladenversorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10 ~60°C); Luftfeuchtigkeit (10 ~90%)
Zeichengröße:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, QR-Code, PDF417, Datenmatrix)
Zeichen:	PC347(Standard Europa), Katakana, PC850(Mehrsprachig), PC860(Portugiesisch), PC863(Kanadisch-Französisch), PC865(nordisch), Westeuropa, griechisch, hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866(Kyryllisch # 2), PC852(Latin2), PC858, Iranli, lettisch, Arabisch, PT151(1251)
Physikalische Eigenschaften:	179 * 152 * 118 mm



OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z

