

80-mm-Thermo-Belegdrucker mit automatischer Schneidevorrichtung

(Modell: OCPP-812)

Merkmale:



Kompaktes Design, modisches Aussehen, einfaches Einlegen von Papier;

Unterstützt das Drucken mehrerer 1D-Barcodes und QR-Codes;

Unterstützt verschiedene Schnittstellenkombinationen;

Bis zu 230 mm/s Hochgeschwindigkeitsdruck mit geringem Geräuschpegel;

58 oder 80 mm verstellbarer Papiertrenner als Option;

100 km langlebiger Druckkopf.

Spezifikation

Allgemein	
Model	OCPP-812
Name	80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung
Farbe	Schwarz
Optionale Schnittstelle	USB/USBLAN/USB BT/USB WIFI als Option
Stromversorgung	Eingang: AC 100-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 24 V/1,25 A

Lebensdauer des Druckerkopfes	100 km
Cutter	Autocutter mit 1 Million Mal
Sensoren	Erkennung der Druckkopf­temperatur, Erkennung des Vorhandenseins von Papier, Erkennung offener Abdeckungen, Erkennung von Papierstaus
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Netzkabel, Papierrolle, Papiertrenner (optional)
Betriebssystemunterstützung	Kompatibel mit iOS/Android/Windows/Linux
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkte Thermoleitung
Auflösung	203 DPI
Druckgeschwindigkeit	USB: 160 mm/s, UL: 200 mm/s, UBT/UWIFI: 230 mm/s
Druckbreite	72mm
Eingabepuffer	128 KB
NV-Flash	256 KB
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße max. 20 KB)
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode und Zeichen	
Barcode	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D-Barcode: QR-CODE
Zeichengröße	ANK-Charakter, Schriftart A: 2*24 Punkte, 1,5(B)*3,0(H) mm Schriftart B: 9 x 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Japanisch/Korea Optional	Support (optional)

Benutzerdefinierte Sprache Support (optional)

Medien

Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	58/80 mm (optional)
Papiertrenner	58 mm/80 mm (optional)
Papierstärke	0,06–0,08 mm
Durchmesser der Papierrolle	80 mm max

Körperlich

Dimension	173*128*131mm
Gewicht	0,85 kg
Paketbox	250*140*145mm/1,3kg
12 im Karton	520*300*470mm/15,6kg

Umfeld

Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation













