

OCP-88a 80 mm Thermal Restaurant Bill POS Printer mit Auto Cutter

(Modellnummer: OCPP-88a)

Features:

1. einzigartiges Erscheinungsbild mit zuverlässiger Form;
2. hohe Druckgeschwindigkeit bis 300 mm/Sek.
3. Optionaler Auto Cutter;
4. Cord und kabellose Kommunikation für Optionen
5. mehrere Schnittstellen verfügbar: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; und WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Ton und helle Alarme unterstützt geeignet für Küche Anwendung;
7. Unterstützung mehrerer 1D und QR Code Typen drucken;
8. Unterstützung mehrerer internationaler Sprachen;
9. SDK für Android verfügbar;
10. zuverlässige Drucker-Kopf mit 100 km Leben;
11. kompatibel mit Epson ESC/POS-Befehlen.

Parameter:

Druckverfahren	Thermo-Line-Druck
Zeichen drucken	576dots/Line (Default), 512dots/Line; Charaktere: vereinfachtes Chinesisch Rezeptionsdienst Punkt, Support 18030 Font-Bibliothek, Unterstützung Taiwan und HK Traditional (komplexe Schrift), Ank Zeichen;
Schriftfamilie	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (b) * 2.1 (H) mm Vereinfachtes/traditionelles: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/Codabar/ITF/Code39/CODE93/Code128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	250 mm/sec für eine einzige Schnittstelle, 300 mm/sec für Doppel-Schnittstelle und drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Befehl Drucken	Kompatibel mit Epson ESC/POS-Befehlen
Treiber	Win9x/Window XP/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android verfügbar.
Breite drucken	79,5 ± 0,5 mm
Papier Durchmesser	83 mm
Dicke Papier	0,06-0,08 mm
Cutter	Auto Cutter (optional)
Zuverlässigkeit drucken	100 km
Power	DC24V/2.5 a
Temperatur	0-45 Grad C
Kontrast Feuchtigkeit	10-80%
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1,60 kg

	P/N	Beschreibung
Bestellinformationen	OCPP-88a-U	USB-Anschluss, mit automatischem Cutter
	OCPP-88a-ur	USB + serieller Anschluss, mit automatischem Cutter
	OCPP-88a-UL	USB + LAN Port, mit automatischem Cutter
	OCPP-88a-URL	USB + Serial + LAN Port, mit automatischem Cutter
	OCPP-88a-W	WiFi + USB-Anschluss, mit automatischem Cutter
	OCPP-88a-BUL	Bluetooth + USB + LAN, mit automatischem Cutter
	OCPP-88a-U0	USB-Anschluss, ohne Auto Cutter
	OCPP-88a-UR0	USB + serieller Anschluss, ohne Auto Cutter
	OCPP-88a-UL0	USB + LAN Port, ohne Auto Cutter
	OCPP-88a-URL0	USB + Serial + LAN Port, ohne Auto Cutter
	OCPP-88a-W0	WiFi + USB-Anschluss, ohne Auto Cutter
	OCPP-88a-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, ohne Auto-Cutter