

OCPP-88A-W 80mm 300mm / s Hochgeschwindigkeits 80mm Thermobondrunder

(Modell Nr .: OCPP-88A)



Eigenschaften:

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300mm / Sekunde;
3. Optionaler automatischer Schneider;
4. Kabel und schnurlose Kommunikation für Optionen
5. Mehrere Schnittstellen verfügbar: USB, USB + Seriell + LAN; und Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Ton- und Lichtalarm gestützt verwendbar für Küchewanwendung;
7. Unterstützen mehrere 1D und QR-Code-Typen drucken;
8. Unterstützung multi internationaler Sprachen;
9. SDK für Android und IOS verfügbar;
10. Zuverlässiger Druckerkopf mit 100km Leben;
11. Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen.

Parameter:

Druckmethode	Thermodruck
Zeichen drucken	576 Punkte / Zeile (Standard), 512 Punkte / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes chinesisches 24x24 Punkt, stützen 18030 Schriftbibliothek, stützen Taiwan und HK traditionelles (komplexe Schriftart), ANK Zeichen;
Schriftart	A: 12 · 24 Punkte, 1,5 (W) · 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 Punkte, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	250mm / sec für eine einzelne und zwei Schnittstellen, 300mm / sec für drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + Seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen
Treiber	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android und IOS verfügbar.
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papierdurchmesser	83 mm

Papierdicke	0,06-0,08 mm	
Cutter	Auto Cutter (optional)	
Druck Zuverlässigkeit	100 km	
Leistung	DC24V / 2.5A	
Temperatur	0-45 Grad C	
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%	
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)	
Gewicht	1.60kg	
Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCPP-88A-U	USB-Anschluss, mit Auto Cutter
	OCPP-88A-URL	USB + Seriell + Lan-Anschluss, mit automatischer Schneidevorrichtung
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Auto Cutter
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-U0	USB-Anschluss, ohne Auto Cutter
	OCPP-88A-URL0	USB + Seriell + LAN-Port, ohne Auto Cutter
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne Auto Cutter
	OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, ohne Auto-Cutter

Unterstützte Sprachen:



Netzstecker für Option:



Tag: Thermodrucker 80mm, QR-Codedrucker, 80mm Bluetooth-Drucker, 80mm wifi Drucker ,.