

OCPP -88A Wandbehang 3 Zoll Eingang POS 80mm Thermodrucker mit Auto Cutter

(Modellnummer: OCPP -88A)

Eigenschaften:

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm / Sekunde;
3. Wahlweise freigestellter Selbstschneider;
4. Schnur und schnurlose Kommunikation für Optionen
5. Mehrere Schnittstellen verfügbar: USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Seriell + LAN; und Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Ton- und Lichtwarnung stützte verwendbares für Küchenanwendung;
7. Unterstützung mehrerer 1D- und QR-Code-Typen;
8. Stützen Sie multi internationale Sprachen;
9. SDK für Android verfügbar;
10. Zuverlässiger Druckerkopf mit 100km Lebensdauer;
11. Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen.

Parameter:

Druckmethode	Thermo-Liniendruck
Zeichen drucken	576 Punkte / Zeile (Standard), 512 Punkte / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt, Unterstützung 18030 Schriftbibliothek, Unterstützung Taiwan und HK traditionell (komplexe Schrift), ANK-Zeichen;
Schriftart	A: 12 · 24 Punkte, 1,5 (B) · 3,0 (H) mm; B: 9 · 17 Punkte, 1,1 (B) · 2,1 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	250 mm / s für eine einzelne Schnittstelle, 300 mm / s für eine doppelte Schnittstelle und drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen
Fahrer	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android verfügbar.
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papierdurchmesser	83mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Cutter	Auto Cutter (optional)
Druckzuverlässigkeit	100 km
Leistung	DC24V / 2,5A
Temperatur	0-45 Grad C
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1,60 kg

	P / N	Beschreibung
Bestellinformationen	OCPP -88A-U	USB-Anschluss mit Auto-Cutter
	OCPP -88A-UR	USB + Serielle Schnittstelle, mit Auto Cutter
	OCPP -88A-UL	USB + Lan Anschluss, mit Auto Cutter
	OCPP -88A-URL	USB + Seriell + Lan Anschluss, mit Auto Cutter
	OCPP -88A-W	WiFi + USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, mit Auto-Cutter
	OCPP -88A-U0	USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP -88A-UR0	USB + Serielle Schnittstelle, ohne Auto Cutter
	OCPP -88A-UL0	USB + Lan Anschluss, ohne Auto Cutter
	OCPP -88A-URL0	USB + Seriell + Lan Anschluss, ohne Auto Cutter
	OCPP -88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, ohne Auto-Cutter