

58MM Thermodrucker Mit Auto Cutter

(Modell Nr.: OCPP -C581)

Feature:

- | 90 mm / s Hochgeschwindigkeitsdruck
- | Automatisch geschnittenes Papier effizienter und bequemer
- | Standard USB-Anschluss
- | USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Parallel für optional
- | Unterstützt mehrsprachige Codepages
- | Unterstützt das Drucken von NV-Logos
- | Kann Kassenschublade fahren
- | Kompatibel mit ESPON
- | Lebensdauer des Druckkopfs: 50 km
- | Lebensdauer des Fräsers: 0,6 Millionen Mal

Spezifikation:

| | |
|----------------------------------|--|
| Druckmethode | Direkte thermische |
| Drucken Dichte | 384 Punkte / Linie (203 DPI) |
| Zeichengröße | 384 Punkte / Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm |
| Barcode-Typ | JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 |
| Drucken C.Befehl | Kompatibel mit EPSON ESC / POS |
| Drucken S.pinkelte | 90 mm / s |
| Papier W.idth | 57,5 ± 0,5 mm |
| Papier T.Hickness | 0,06-0,08 mm |
| MCBF (Leben) | 50 km |
| Cutter Leben | 600.000 Mal |
| NV Flash | 64kb |
| Eingabepuffer | 32kb |
| Abmessungen | 169.3* 122 * 113mm |
| Brutto W.acht | 1,2 kg |
| C.äußern | Auto Cutter |
| Sensor | Papierendsensor, Sensor offen öffnen |
| Rollen P.aper | Ø60mm |
| Schnittstelle | USB Standard, Parallel,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + WLAN für optional Wenn Sie optionale Schnittstellen auswählen müssen, wird MOQ = 120 festgelegt |
| Treiber | Gewinnen Sie 9X, Win 2000, Win 2003, Gewinnen Sie XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 kompatibel mit ESPON |
| Adapterspannungseingang | AC 110V / 220V, 50-60Hz |
| Adapter Spannungsausgang | DC12V /2.6EIN |
| Kassenschubladensteuerung | DC12V / 1A |
| Arbeitstemperatur | 0-45Grad C., Feuchtigkeit:: 10-80% |
| Temperatur sparen | -10-60 ° C, Humldität:: 10-90% |
| Zertifikat | CE / FCC / CCC / RoHS |



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581



⚠ Attention: Please open this cover to adjust the gear if the cutter is locked.

