

58MM Thermodrucker Micht EINuto-Cutter

(M/N: OCPP-C582)

Merkmale:

1. 120 mm/s hohe Druckgeschwindigkeit
2. Automatisch geschnittenes Papier effizienter und bequemer
3. Großes Getriebe und großer Motor machen den Drucker Langlebiger
4. Standard USB-Anschluss
5. LAN, Parallel, USB BT, USB WIFI-Anschluss für optional
6. Unterstützung mehrsprachiger Codepages
7. Unterstützt NV-Logodruck

Spezifikation

Modell	OCPP-C582
Name	58-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB Standard / Parallel / RS232 / LAN / USB Bluetooth / USB WLAN / USBLAN als Option
Stromversorgung	1 Eingang Wechselstrom 100-240 V, 50-60 Hz , Ausgabe Gleichstrom 12V/ 2.6 A
Kassenschublade	Gleichstrom 12V/1A
Sensor	Sensor für Papierende, Sensor für offene Abdeckung
Lebensdauer des Druckkopfes	50 km
Cutter	Auto-Cutter
Puffer	Eingangspuffer 128 KB, NV-Flash 4 MB
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Power Cord ,Papierrolle,CD,Handbuch
Betriebssystem unterstützt	Kompatibel mit iOS/Android/Windows/Linux
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckverfahren	Direkte Thermoleitung
Auflösung	203 DPI (Punkt pro Zoll)
Druckgeschwindigkeit	120mm/s
Druckbreite	48mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Zeilenabstand	3,75mm Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen
Zeilennummer	Schriftart A: 32 Zeichen /Zeile Schriftart B:42 Zeichen/Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch mit 16 Zeilen
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/8. JANUAR/EAN8/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128

Zeichengröße	384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) mm Schriftart B: 9 * 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Zeichensatz	PC347□Standard Europa□/Katakana PC850□Mehrsprachig□ / PC860□Portugiesisch□ PC863□Kanadisch-Französisch□ / PC865□nordisch□ Westeuropa / griechisch / hebräisch / Osteuropa / Iran WPC1252 / PC866□Kyrillisch#2□ / PC852□Latein2□ PC858 / IranII / lettisch / Arabisch / PT151□1251□
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Durchmesser Papierrolle	60 mm max
Papierdicke	0,06-0,08 mm
Physisch	
Abmessungen	170*120*120mm
Gewicht	1,3 kg
Paketkasten	220*200*150mm
12 in 1 Karton	670*325*425mm/16,5kg
Umfeld	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 4 5 Grad Celsius , 10%~80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10%~90% Keine Kondensation







注意：切刀被卡住操作方法
每次新换刀片时，使打印头切刀复位。如不能复位，
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀复位。

POWER STATUS FEED















