

OCPP-M06: 2016 Oberste Ebene android IOS Java bluetooth Posendrucker

(M / N: OCPP-M06)

Dieser Mini-Drucker mit der Modellnummer OCPP-M06 ist ein Android (oder IOS + Android), Windows, Linux, JAVA kompatibler batteriebetriebener 58mm mobiler mobiler Positivdrucker, der USB, RS-232 seriell und Bluetooth (optional) miteinander verbindet. Dieser Drucker kann mit Akku, Netzteil oder Kfz-Ladegerät (abhängig von bestimmten Modellen) betrieben werden. Spezielles Modell kann mit 8 intelligenten Geräten für den Druck gleichzeitig verbinden. Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen.

Feature:

1. Mini verwendbar für bewegliche Anwendung;
2. Windows, Java, Linux, Android (oder Android + IOS) Betriebssystem unterstützt;
3. Kommunikation Bluetooth, USB und RS232 gestützt;
4. SDK für Android vorhanden;
5. 1D, 2D-Barcode (QR-Code) und Bilddruck unterstützt;
6. Can ändern den Druckernamen, Kennwort, Baudrate online;
7. One kann mit bis 8 intelligenten Geräten angeschlossen werden (7 Android, ein Apple-Gerät) via blue tooth;
8. Low Leistungsaufnahme und große Kapazität Lithiumbattery (1500mAh), 4 ~ 5 Tage Standby;
9. Powered durch rechargeablebattery, Energienadapter oder Autoaufladeeinheit (bestimmte Modelle)
10. Higher Druckgeschwindigkeit 90mm / sec;
11. 100km Thermodruckerkopfleben;
12. Multiple Sprachen gestützt;
13. ESC / POS Befehl setcompatible;

Spezifikation:

Gesamtabmessung (B × T × H)	105 × 75 × 45 mm
Gewicht	134 g
Farbe	Schwarz
Druckverfahren	Thermischer Druck
Druckbefehle	ESC / POS-kompatibler Befehlssatz
Effektive Druckbreite	48mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90mm / sec
Lösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Druckschriftart	12x24 / 24x24
Säulenleistung	32 Säulen / 16 Säulen
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B × H)
Papierabmessungen	58,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 40,0 mm
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerisches / Chinesisches Kanji
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth (optional)

Blinken	256 kB	
Netzteil	9V DC / 2A	
Batterieleistung	7,4 V DC / 1500 mAh; Batterie kann für 4-5 Tage bleiben, wenn es volle Energie ist, kann es 120-150m Papier drucken	
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, manuelle Abschaltung	
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10-50 ° C, Feuchtigkeit: 10% ~ 90%	
Lagerbedingungen	Temperatur: -20-70 ° C, Feuchtigkeit: 5% ~ 95%	
Gerätename	Kann angepasst werden, Buchstaben und Digital für Option, bei max 30 ASCII-Zeichen.	
Passwort	Geben Sie den Standardpaarungscode "1234" ein, der vom Kunden selbst angepasst oder geändert werden kann. Bei max. 6 Ziffern.	
Netzanschlussdose	3,5 * 1,1 mm	
Bestellinformationen	OCP-PP-M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Batterie.
	OCP-PP-M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterie.
	OCP-PP-M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, ohne Batterie;
	OCP-PP-M06-U	Mini Drucker, Android, USB + COM, ohne Akku.
	OCP-PP-M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterie, 7 Android +1 Apple-Geräte unterstützt

Netzteil für Option: