

## Mini-tragbarer 58-mm-Bluetooth-Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP - M07)



### Eigenschaften:

Mini-Größe für tragbare Anwendungen geeignet;

Unterstütztes Windows-, Java-, Linux-, Android- und IOS-Betriebssystem;

Bluetooth, USB und RS232-Kommunikation unterstützt;

SDK für Android, IOS und WIN CE verfügbar;

1D, 2D-Barcode (QR-Code) und Bilddruck werden unterstützt;

Kann den Druckernamen, das Kennwort und die Baudrate online ändern.

57 \* 50 Papierlager

Ein Drucker kann mit bis zu 8 intelligenten Geräten (7 Android-Geräten, einem Apple-Gerät) verbunden werden.

Geringer Stromverbrauch und große Kapazität Lithiumbatterie (1500mAh), 4 ~ 5 Tage Standby;

Stromversorgung über Akku, Netzteil oder Autoladegerät (angegebene Modelle)

Höhere Druckgeschwindigkeit 90 mm / s;

Lebensdauer des thermischen Druckkopfs von 100 km;

Mehrere Sprachen werden unterstützt.

ESC / POS-Befehlssatz kompatibel;

## Spezifikation:

Gesamtabmessung (B × T × H)	105 × 75 × 45 mm	
Gewicht	134 g	
Farbe	Schwarz	
Druckmethode	Thermo-Zeilendruck	
Befehle drucken	ESC / POS-kompatibler Befehlssatz	
Effektive Druckbreite	48 mm	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s	
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)	
Schrift drucken	12x24 / 24x24	
Säulenkapazität	32 Spalten / 16 Spalten	
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B x H)	
Papiermaße	58,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 50,0 mm	
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm	
Zeichensatz	Alphanumerisches / chinesisches Kanji	
Schnittstelle	USB, RS-232 □ Bluetooth (optional)	
Blitz	256 KB	
Netzteil	9 V DC / 2A	
Akkuleistung	7,4 V Gleichstrom / 1500 mAh; Die Batterie kann 4-5 Tage lang aufrechterhalten werden. Wenn die volle Leistung erreicht ist, können 120-150 m Papier gedruckt werden	
Andere Eigenschaften	Papierererkennung, manuelles Herunterfahren	
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 bis 50 ° C, Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%	
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 70 ° C, Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%	
Gerätename	Kann wahlweise mit Buchstaben und digital für maximal 30 ASCII-Zeichen angepasst werden.	
Passwort	Geben Sie den Standard-Paarungscode „1234“ ein. Er kann vom Kunden selbst angepasst oder geändert werden. Bei max. 6 Ziffern.	
Netzsteckerabmessung	3,5 * 1,1 mm	
Bestellinformationen	OCPP-M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Batterie.
	OCPP-M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterie.
	OCPP-M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, ohne Akku;
	OCPP-M07-U	Mini-Drucker, Android, USB + COM, ohne Akku.
	OCPP-M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Akku, 7 Android + 1 Apple-Geräte werden unterstützt

Netzteil für Option:



## Anwendungsbereich:

Im Vergleich zum herkömmlichen Thermo-Belegdrucker hat der Minidrucker ein kleineres Gehäuse, eine zuverlässigere Funktion, einen stabileren Druck und tragbare Vorteile. Der Mini-Drucker kann an vielen Standorten eingesetzt werden, z. B. beim TAXI-Rechnungsdruck, bei der Verwaltung von Gebühren für den Belegdruck, beim pos-Belegdruck, beim Bestellen von Restaurantinformationen, beim Drucken von Online-Zahlungsinformationen usw. Mit der schnellen Beliebtheit von Smart-Mobile-Tablets und so weiter wird der Minidrucker in naher Zukunft weiter verbreitet sein.



## Relevante Dokumente:

[\\*Treiber für Windows](#)

[\\*CD Dateien](#)