

# OCPP-M083 2017 android tragbare bluetooth Druckerdrucker

(Modell-Nr .: OCPP-M083)

## Feature:

Android beweglicher bluetooth Drucker, thermische bluetooth Drucker, bluetooth Drucker

Unterstützt Windows, Java, Android, IOS (optional) System

Schnittstelle: USB + RS232 + Bluetooth (Optionen) oder USB + RS232 + WIFI;

USB- und DC-Aufladung;

OLED zeigt den Druckstatus an.

Unterstützung 2D, 1D Barcode-Druck

Ein Drucker kann an Multi-Smart-Geräte anschließen (bis zu 7 Android-Geräte + 1 ios Gerät) (Optional)

Druckername und Passwort können online geändert werden

Free SDK für Android und Win CE

2000mAh große Kapazität Lithium-Batterie

Spezielle Batterieanzeige zur Überwachung des Leistungsstatus

Schneider: Handschneider

Druckgeschwindigkeit: bis zu 90mm / sec

MCBF (Leben): 100km

## Spezifikation:

Android beweglicher bluetooth Drucker, thermische bluetooth Drucker, bluetooth Drucker

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Modell                | OCPP-M083  |
| Gewicht               | 280 g  |
| Farbe                 | Schwarz  |
| Effektive Druckbreite | 72mm   |
| Druckmethode          | Thermischer Liniendruck  |
| Druckbefehle          | ESC / POS-kompatibler Befehlssatz  |
| Druckgeschwindigkeit  | Bis zu 90mm / sec  |
| Lösung                | 8 Punkte / mm (203dpi)   |
| Schriftart drucken    | 12x24 / 24x24  |
| Säulenkapazität       | 32 Säulen / 16 Spalten   |
| Zeichengröße          | 1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)  |
| Papierabmessungen     | 80,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 30,0 mm  |
| Papierstärke          | 0,06 bis 0,08 mm   |
| Zeichensatz           | Alphanumerisch / Chinesisch Kanji  |
| Schnittstelle         | USB, RS-232, Bluetooth, Wifi (optional)  |
| Datenpuffer           | Bis zu 5K Bytes  |
| Netzteil              | 9V DC / 2A   |
| Batterieleistung      | 7,4 V DC / 2000 mA; Batterie kann für 4-5 Tage bleiben, wenn es ist Volle Kraft, kann es 120-150m Papier drucken |
| Andere Eigenschaften  | Papierererkennung, Leistungserkennung, Manuelles Herunterfahren  |
| Arbeitsbedingungen    | Temperatur: -10 °C ~ 50 °C, Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%  |
| Lagerbedingungen      | Temperatur: -20 °C ~ 70 °C, Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95%   |
| Gerätename            | Kann individuell angepasst werden, Brief und Digital für Option, bei max 30 ASCII-Zeichen.                       |
| Passwort              | Geben Sie den Standard-Pairing-Code "1234" ein, er kann angepasst werden. Bei max. 6 digitals.                   |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Netzsteckerabmessung | 3,5 * 1,1 mm |
|----------------------|--------------|

## Produktdetails:

Android beweglicher bluetooth Drucker, thermische bluetooth Drucker, bluetooth Drucker



## Relevante Dokumente:

[\\* Fahrer für Wlindows](#)

[\\* CD-Dateien](#)