

OCPP-M083 Androider Mini-SDK-Bluetooth-Thermodrucker WIFI

(Modellnummer: OCPP - M083)



Eigenschaften:

Unterstützt Windows, Java, Android, IOS (optional)

Schnittstelle: USB + RS232 + Bluetooth (Optionen) oder USB + RS232 + WIFI;

USB- und DC-Aufladung;

OLED-Anzeige des Druckstatus;

Unterstützt 2D-, 1D-Barcode-Druck

Ein Drucker kann an Multi-Smart-Geräte angeschlossen werden (bis zu 7 Android-Geräte + 1 iOS-Gerät) (optional)

Druckername und Passwort können online geändert werden

Kostenloses SDK für Android und Win CE. IOS

Lithium-Batterie mit großer Kapazität von 2000 mAh

Spezielle Batterieanzeige zur Überwachung des Energiestatus

Cutter: Handschneider

Druckgeschwindigkeit: bis zu 90 mm / s

MCBF (Leben): 100 km

Spezifikation:

| | |
|-----------------------|---|
| Modell | OCP-PP-M083 |
| Gewicht | 256 g |
| Farbe | Schwarz |
| Effektive Druckbreite | 72 mm |
| Druckmethode | Thermo-Zeilendruck |
| Befehle drucken | ESC / POS-kompatibler Befehlssatz |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 90 mm / s |
| Auflösung | 8 Punkte / mm (203 dpi) |
| Schrift drucken | 12 x 24/24 x 24 Punkte |
| Säulenkapazität | 32 Spalten / 16 Spalten |
| Zeichengröße | 1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B x H) |
| Papiermaße | 80,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 30,0 mm |
| Papierstärke | 0,06 bis 0,08 mm |
| Zeichensatz | Alphanumerisches / chinesisches Kanji |
| Schnittstelle | USB, RS-232, Bluetooth, WLAN (optional) |
| Datenpuffer | Bis zu 5 KByte |
| Netzteil | 9 V DC / 2A |
| Akkuleistung | 7,4 V Gleichstrom / 2000 mA; Die Batterie kann 4-5 Tage lang aufrechterhalten werden. Wenn die volle Leistung erreicht ist, können 120-150 m Papier gedruckt werden |
| Andere Eigenschaften | Papiererkennung, Stromerkennung, manuelles Herunterfahren |
| Arbeitsbedingungen | Temperatur: -10 °C □ 50 °C, Luftfeuchtigkeit: 10% □ 90% |
| Lagerbedingungen | Temperatur: -20 □ Hum 70 °C, Luftfeuchtigkeit: 5% □ 95% |
| Gerätename | Kann wahlweise mit Buchstaben und digital für maximal 30 ASCII-Zeichen angepasst werden. |
| Passwort | Geben Sie den Standard-Kopplungscode „1234“ ein, der angepasst werden kann. Bei max. 6 Ziffern. |
| Netzsteckerabmessung | 3,5 * 1,1 mm |



OCPP-M083





OCPP-M083







OCPP-M083





Netzstecker für Optionen



Anwendung

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

