

OCPP- M084 80mm drahtlose Bluetooth-POS-Quittungsdrucker android

Spezifikation

| Drucken | |
|------------------------------------|--|
| Drucken Methode | Direkt Thermal- |
| Druckbreite | 72mm |
| Spalte Kapazität | 8dots / mm, 576dots / Line |
| Drucken Geschwindigkeit | 80mm / s |
| Schnittstelle | Bluetooth.USB.seriell |
| Drucken Papier- | 79,5 ± 0,5 mm × ø40mm |
| Zeilenabstand | 3.75mm (Einstellbar von Kommandos) |
| Spaltennummer | 58mm Papier: Font A - 32 Spalten / Font B - 42 Spalten / Chinesisch, traditionelles Chinesisch - 16 Spalten |
| Charakter Größe | ANK.Schriftart A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 Punkte) Font B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 Punkte) Chinesische Tradition Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm(24 × 24 Punkte) |
| Strichcode Charakter | |
| Erweiterung Charakterblatt | PC347(Standard Europa),Katakana.PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch),PC863(Canadian-Französisch),PC865(nordisch),Westeuropa.griechisch.hebräisch.Osteuropa.Ich rannte.WPC1252.PC866(Kyryllisch # 2),PC852(latin2),PC858.IranII.lettisch.Arabisch.PT151(1251) |
| Barcode-Typen | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417 |
| Puffer | |
| Der Eingangspuffer | 32k Bytes |
| NV-Flash | 64k Bytes |
| Power | |
| Energieversorgung | Eingang:AC 110 V / 240 V, 50~60Hz |
| Energiequelle | Ausgabe:DC 9V-2A |
| physikalisch Charakteristik | |
| Gewicht | 0.19kg |
| Maße | 111 × 88 × 41 mm (D x B x H) |
| Umwelt- Bedarf | |
| Arbeit Umwelt | Temperatur (0~45) Luftfeuchtigkeit (10~90%) |
| Lagerung Umwelt | Temperatur (-10~60°C) Luftfeuchtigkeit (10~90%) |
| Zuverlässigkeit | |
| Druckerkopf Leben | 50KM |