

# OCPP- M085 58mm android pos Thermo-Kassendrucker Bluetooth

## Produkteigenschaften:

- Business Stil Design, mehr Mode
- Support 1D, 2D Barcode-Druck
- kompatibel mit Windows, Linux, Android und IOS-Systeme
- Mit 2500mAh Lithium-Polymer-Batterie, super Batterie dauerhafte Zeit, mit intelligenten Energieeinsparung und Energieverbrauch Steuerfunktionen, längere Druckzeit, um sicherzustellen,
- Unterstützung USB, COM, Bluetooth, Wireless-LAN, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Special Verbleibende Leistung Anzeigelampe, den Drucker jederzeit zu kontrollieren
- Support Ton und Licht Erinnerung, wenn Mangel an Papier oder Bedrucken von abnormen
- Anti Herbst 1.5M Zementboden

## Anwendung:

Lagerung, Transport,Logistik, Supermarkt, Tabak, Wasserkraft Lesen, mobile Regierungsangelegenheiten, mobilePolizei, Post und andere Industrien

## Parameter:

	Parameter		
Druckparameter	Drucken Methode	Thermal Linie	
	Effektive Druckbreite	72mm	
	Lösung	376 Punkte / Linie(8dots / mm.203dpi)	
	printing	90mm / S	
	Geschwindigkeit		
	Schnittstelle	USB (Standard USB 2.0-Kommunikationsprotokoll, Unterstützung Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, Unterstützung Android, IOS) WiFi (2.4 GHz, ATA, AP, ATA + AP-Modus)	
	Linie Abstand	3.75mm(Kann einstellen Zeilenabstand von Befehl)	
	Line No.	Font A: 48 Zeichen / Zeile Font B: 64 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle chinesische-24 Linien	
	Charakter	Die Standard-GB18030 vereinfacht / traditionell chinesisch Zeichen Bibliothek	
	Charakter Größe	ANK Charakter Schriftart A: 1,5 x 3,0 mm(12 x 24 Punkte) Font B: 1 x 2,1 mm(8 x 12 Punkte) Vereinfacht / traditionell: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24dots)	
Bar-Code-Zeichen	Verlängert Zeichensatz	PC137/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/WPC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)	
	Bar Code	1D: Bar Code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: Bar Code:QR-CODE	
Grafikdruck	Grafik Drucken	Unterstützt Bitmap herunterladen und ausdrucken	
	intelligent	Unterstützen	
Energiesparmodus	Energiespar	Unterstützen	
	Variable	Unterstützen	
	Druckgeschwindigkeit	Unterstützen	
Detection Indikator	Verbrauch	Unterstützen	
	Untätigkeit	Unterstützen	
	Sensore	Mangel an Papiererkennung	
	Power Anzeigen	Unterstützen	
Papier	Berechnen Indikator	Unterstützen	
	Mangel aus Papier	Unterstützen	
	Papier	Der Mangel an Papier, Druck abnormal Alarm	
	Art	Thermal	
Druckbefehle	Breite	79.5 ± 0.5 mm	
	Art	Thermal	
	Dicke	±0.12mm	
	Durchmesser	±40mm	
	Füttern	Einfach(Clamshell füttern)	
	Befehle	ESC / POS	
	Power	Art	Wiederaufladbare Lithium-Polymer-Akku
	Kapazität	2500mAh / 4V, kann mehr als 800 Mal aufgeladen werden nachhaltigen Druck 150 Meter oder 4 Stunden bei normalem Gebrauch	
	Ladegerät	9.0V / 2A	
	Puffer	Eintrag	4KB
Physikalische Eigenschaften	NV Blinken	40KB	
	Gewicht	285G	
	Dimension	114 * 103 * 50 (MM)	
Umwelt	Betriebs	Temp:5 ~ 45 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 80%	
	Lagerung	Temp:-10 ~ 50 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Dew)	
Zuverlässigkeit	Drucken Kopf Leben	50KM(Drucken Densitys 12.5)	
Software	Treiber	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10	